

山西阻燃防冻玻璃棉管厂家直销

产品名称	山西阻燃防冻玻璃棉管厂家直销
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	厚度:3-10CM 密度:60-100kg 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

山西阻燃防冻玻璃棉管厂家直销

玻璃棉管由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁

剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

玻璃棉管用途：

玻璃棉管广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温电力。化工、制药等行业的锅炉反应罐体，管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具、相房内壁、隔间及平顶的内衬材料，用于保温保冷，减震防火，吸声降噪等。

离心玻璃棉管壳

离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的选择产品。

离心玻璃棉管主要技术指标

序号	项目	单位	国标	公司产品	备注
1	密度	kg/m ³		35-80	GB483.3-85
2	纤维平均直径	μm	8.0	5.5	GB5480.4-85
3	憎水率	%	98	98.2	GB10299-88
4	导热系数	w/m.k	0.042	0.033	GB10294-88
5	不燃性	0	不燃	不燃(A级)	GB5464-85
6	吸声系数	0	1.03产品混响定法 24kg/m ³ 2000HZ	GBJ47-83	
7	高使用温度		400	410	GB11835-89

