

新界不锈钢卧式多级离心泵,增压泵,高压泵

产品名称	新界不锈钢卧式多级离心泵,增压泵,高压泵
公司名称	天津市华钜水处理设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新界 型号:QDWF 材质:不锈钢
公司地址	河东区华龙道华莹里4-2-112 ~ 115
联系电话	13803040474

产品详情

品牌	新界	型号	QDWF
材质	不锈钢	性能	卫生
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	见详情 (m3/h)	叶轮数目	6-12
扬程	见详情 (m)	汽蚀余量	见详情 (m)
轴功率	见详情 (kW)	吸入口径	25/32/40/50 (mm)
排出口径	25/32/40/50 (mm)		

产品概述：

qdwf(j)系列轻型不锈钢卧式多级离心泵（以下简称泵）是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸卧式多级离心泵，分为圆筒式与节段式两种，采用卧式电机和快装式机械密封，更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢（304）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外ch等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

产品特征：

1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵各种性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。5、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。6、电机配加长轴，轴向进水与径向出水。

工作条件：

1、介质温度：-15 ~+110 。2、最大环境温度：+40 。3、最大环境压力：10bar。4、最大进口压力受最大环境压力限制。5、当输送介质的密度或粘度大于水，需考虑配用较大功率的电机。

传送介质：1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

电机选用：电机为全封闭、风冷式二极电机防护等级：ip55绝缘等级：f标准电压（50hz）：单相 220v
三相 220v/380v

产品范围

型号	qdwf2qdwfj2	qdwf4qdwfj4	qdwf8	qdwf16
额定流量(m3/h)	2	4	8	16
流量范围(m3/h)	1~3.5	1.5~8	5~12	8~22
电大压力(bar)	5.5	4	5	4
电机功率(kw)	0.37~0.75	0.37~0.75	0.75~2.2	2.2~3
温度范围()	-15~+110			
最高效率(%)	46	59	64	70
进水口	g1	g1(1/4)	g2	g2
出水口	g1	g1	g2	g2

最小进口压力

根据npsh曲线+最小安全扬程量0.5米。

性能参数