

润新F73A一阀双罐软化控制阀

产品名称	润新F73A一阀双罐软化控制阀
公司名称	天津市华钜水处理设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:见详情 (V) 工作压力:见详情 (Mpa) 功率:见详情 (w)
公司地址	河东区华龙道华莹里4-2-112 ~ 115
联系电话	13803040474

产品详情

电压	见详情 (V)	工作压力	见详情 (Mpa)
功率	见详情 (w)	额定流量	见详情 (T / H)
进出水口	见详情	运行重量	见详情 (kg)
罐体承压	见详情 (MPa)	工作温度	见详情 ()
运行模式	见详情	树脂罐	见详情
树脂装填量	见详情 (L / 袋)	型号	见详情
产水量	见详情	原水硬度	见详情 (mg · N/L)
出水硬度	见详情 (mg · N/L)		

名称：连续供水用多功能控制阀（一阀双罐）

型号：tmf73a

产品介绍：

名称：连续供水用多功能控制阀（一阀双罐）

型号：f73a

中国专利：zl02220153.x zl200620108858.0资质：ce rohs

技术参数:

控制器模式-----流量型

电源适配器	-----100-240v/50-60hz
适用水压力	-----0.18—0.6mpa
适用水温	-----5--45
最大产水量	-----3.5 m ³ /h
适配软化罐体直径(in)	-----6—16
进出水口	-----1 m (外牙)
)	
排水口	-----1/2 m (外牙)
)	
吸盐口	-----3/8 m (外牙)
)	
中心管	-----1.05 od
(26.7mm)	
基座(与罐连接口)	-----2-1/2 8nps
m	

阀体材质：增强abs

产品特点:

端面密封片启闭不泄漏，机械性能可靠。

具有键盘锁定功能：超过一分钟键盘自动锁定，再次操作需重新解锁，以防误操作发生。

led动态彩条显示：彩条闪烁表示处于运行状态，否则表示处于再生状态。

长期停电提示：停电超过三天，时钟长期闪烁提示需重新设置当前时间，已设再生时间不变。

带有信号输出端口：由电子控制主板里的常开、常闭、公共三个端口引线外接电磁阀或增压泵。

一阀具有流量延滞型（a-01）或流量即时型（a-02）两种流量模

式，可通过程序内参数的设定而更改。

可设定最大间隔再生天数：表示无论设定或运行了多少流量，超过最大再生天数（0—40天）后流量还未到达设定值时均启动再生。

可设定反洗间隔次数：即运行多次，反洗一次，设定根据当地水质硬度而定。

流量引发再生，单阀双罐型连续供水

产品配件：

名称	数量	名
2-1/2 基座密封圈（ $\phi 73 \times \phi 5.3$ ）	2个	1/
排水限流垫圈	1个	3/
注水限流垫圈（红色）	1个	衬
电源适配器（欧标、美标或英标）	1个	

应用范围：

家用净水、软水系统 锅炉给水软化系统 反渗透预处理系统
泳池过滤设备 离子交换设备。