

润新手动软化多路阀 见详情 (V)

产品名称	润新手动软化多路阀 见详情 (V)
公司名称	天津市华钜水处理设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:见详情 (V) 工作压力:见详情 (Mpa) 功率:见详情 (w)
公司地址	河东区华龙道华莹里4-2-112 ~ 115
联系电话	13803040474

产品详情

电压	见详情 (V)	工作压力	见详情 (Mpa)
功率	见详情 (w)	额定流量	见详情 (T / H)
进出水口	见详情	运行重量	见详情 (kg)
罐体承压	见详情 (MPa)	工作温度	见详情 ()
运行模式	见详情	树脂罐	见详情
树脂装填量	见详情 (L / 袋)	型号	见详情
产水量	见详情	原水硬度	见详情 (mg · N/L)
出水硬度	见详情 (mg · N/L)		
功能特点:			

采用高平面度、耐磨损、耐腐蚀的端面密封片启闭。 直接手动操作实现即时再生。 补水时自动清洗射流器射嘴,以防堵塞。 单罐型控制阀再生时出水口不出水。 当不需软化功能时,堵塞吸盐口可作过滤处理。

应用范围:

家用净水、软水系统锅炉给水软化系统反渗透预处理系统泳池过滤设备离子交换设备等

型号		进出水口	排水口	中心管	吸盐口	适配软化罐直径 (in)	最大产水量 ()
f64b	塑胶手柄	3/4 f	1/2 m	1.05 od	3/8 m	6 -12	2
f64c	塑胶手柄逆流	3/4 f	1/2 m	1.05 od	3/8 m	6 -12	2
f64e	塑胶手柄/侧控	3/4 f	1/2 m	1.05 od	3/8 m	6 -12	2

f64a1	金属手柄	1 f	1/2 m	1.05 od	3/8 m	6 -18	4.5
f64a2	塑胶手柄	1 f	1/2 m	1.05 od	3/8 m	6 -18	4.5
f64f		1-1/2 m	3/4 m	1.25 d-gb	1/2 m	10 -28	8
f64d-顶	塑胶手柄	2 m	1 m	1-1/2 d- gb	1/2 m	10 -30	10
f64d-侧	塑胶手柄	2 m	1 m	1-1/2 d- gb	1/2 m	10 30	10