

CM-230电导仪,电导变送器,各种适配电极

产品名称	CM-230电导仪,电导变送器,各种适配电极
公司名称	天津市华钜水处理设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:详情请咨询 型号:CM-230 测量范围:0-2000 μ S/cm
公司地址	河东区华龙道华莹里4-2-112 ~ 115
联系电话	13803040474

产品详情

品牌	详情请咨询	型号	CM-230
测量范围	0-2000 μ S/cm	测量精度	1.5%(FS)
分辨率	见详情	电源	220V 50Hz
尺寸	48 × 96 × 100 (mm)	用途	水质在线检测

特点和用途：cm-230型电导率监视仪能对纯水和一般水溶液的电导率值进行长时间连续测量和监视，采用开孔插入式安装，具有温漂自动补偿电路，确保了产品的测量精度，它广泛适用于离子交换，反渗透edi等制水设备原水和产水水质的测量、监视。主要技术性能：?测量范围：0 ~ 2000 μ s/cm，分为0 ~ 20.00 μ s/cm 0 ~ 200.00 μ s/cm 0 ~ 2000 μ s/cm三档量程；
?显式方式：3 1/2位，0.5"lcd电导率直读显示（带背光显示）；
?温度补偿：自动温度补偿，补偿基数25，补偿范围0 ~ 60；?测量精度：?2%（f徧）；
?电极配置：1.00cm-1塑料箔金电极。4"管道式螺纹连接，导线长度5米；
?信号输出：4 ~ 20ma电流信号（可选电导上限报警输出）；?外形尺寸：面板尺寸：100?52（mm）
开孔尺寸：91?45（mm）仪器深度：100（mm）?仪器工作电源：ac220v?10%、50hz；
?仪器工作条件：环境温度：0-40 相对湿度： 85%介质温度：0 ~ 50