

长春不锈钢扁钢加工厂 德源钢材

产品名称	长春不锈钢扁钢加工厂 德源钢材
公司名称	任丘市德源钢材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市吕公堡工业区
联系电话	18731702583

产品详情

不锈钢扁钢加工厂在建筑材料行业，很多时候会用到冷拉扁钢，与其他的钢材相比，从外形来看的话，冷拉扁钢一般尺寸比较宽，而且比较厚，是长方形的钢材。而且不锈钢扁钢加工厂的表面非常光洁。这是因为在进行生产加工的过程中，特别采用了高压水除鳞工序，因而所生产出来的钢材成品看上去不仅非常洁净，而且无比光滑，整体外观质量非常美观。

其次，不锈钢扁钢加工厂的规格档距紧密，在应用方面独具优势。这是因为该类钢材的厚度、宽度都大于一般的钢材，并且档距紧密，可以代替中板使用，不需要切割就可以直接焊接，能够很好的满足客户的需求。由于生产工艺特别，因而不锈钢扁钢加工厂的尺寸明确，使用上比较方便。而且其型材表面平直、整洁。跟一般钢板相比，优于一般的钢板标准，这也是其受到广泛欢迎的重要原因之一。

广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。交易时，合同等单据上应将不锈钢扁钢的边宽、边厚尺寸填写齐全，和主要其他工艺事项，如退火，固溶等。主要分为等边和不等边两类，其中等边又可分为方钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产规格为3mm*20m—150mm。进出口的定货一般以使用中所要求的规格为主，其钢号为相应的碳结钢钢号。不锈钢扁钢加工厂也即除了规格号之外，没有特定的成分和性能系列。不锈钢扁钢的交货长度分定尺、倍尺两种，国产的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m日本产的长度选择范围为6—15m。

不锈钢扁钢加工厂加上有连轧工艺，自动活套自动控制，确保冷拉扁钢产品尺寸精度高，公差范围、三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板，并且板型直度好。产品材质采用国家标准，与钢板相同。

冷拉扁钢可以按用户需求，定厚、定宽、定长生产，为用户减少了切割，并节省工序，降低了人工、材料的消耗，同时也减少了原材料的加工损耗特点，扁钢特点省时、省力、省料。产品已经用于钢结构制造业、机械制造业、汽车工业、矿山机械、起重机械及其它产业用材。

不锈钢扁钢加工厂将原材料冷挤压变形达致所需的形状，规格及公差，原材料的损耗少，相对利用传统车床加工切削所损耗的材料，冷拉扁钢所节省的材料是非常可观的。特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。