

# 环保洗车台工地洗轮机建筑工地洗车机

产品名称	环保洗车台工地洗轮机建筑工地洗车机
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	3000.00/台
规格参数	清洗方式:人工 启动方式:手动/遥控/自动 功率:5.5kw
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

## 产品详情

根据应用不同，分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，前者是国家规定，必须采用的冲洗设备

根据产品外形和安装又分为平板式洗轮机，基坑式洗轮机

操作说明:

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

安置方法:

一) 冲洗台设置标准：冲洗台应设置于工地大门内侧，长度不小于8米，宽度不小于6米，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

二) 洗车设施设置标准：各工地应在冲洗台处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米。

三) 值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。

运行条件：

1、环境温度：0 ~ +40

2、空气相对湿度：≤95%（相对环境温度为20 ~ 25）

3、海拔高度：不超过2000m

4、环境条件：

适用于箱体内存装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

工程车辆自动洗车槽主要特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，50秒清洗完毕。

3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

5、运输安装简便，2小时可投入使用。专业清洗工程运输车辆 彻底解决工程车辆对城市道路的污染

独特造型，经典设计 可选的自动排泥 专业的防锈处理，持久耐用 循环用水，节约大量水资源

可适应不同的工地场所。