

## 二次构造柱泵上料机混凝土输送泵厂家直销

产品名称	二次构造柱泵上料机混凝土输送泵厂家直销
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	6090.00/台
规格参数	水平输送距离:60m 上料高度:0.7m 水平输送距离:60m
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

### 产品详情

二次构造柱泵的维护保养方法: 1、首先轴承座内的润滑油应定期更换，一般正常情况6个月更换一次。2、其次保持电机上没有水迹，防止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用和安全。3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。6、最后泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。二次构造柱泵停机以后注意事项：1、每次泵送混凝土工作结束以后，要立即把残留在混凝土缸和管道中的混凝土清理或冲洗干净；2、当采用压缩空气清洗时，必须严格按操作规定进行。操作员必须离开管端，切勿靠近，以免气流伤人；3、在冬季应把泵机上所有的水放尽，以免冻裂机件；

4、在进行班后保养作业中，如紧固部件，对运动部件进行润滑等工作，应确定电机停止转动后方可进行。

特点：（1）泵机的使用功率非常小，只有7.5KW（11kw），在无电源的情况下只需配一台最小型的发电机即可工作。（2）是国内体积最小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的选择。（3）泵机重量轻，移动方便。（4）泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。（5）泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种配置供客户选择。（6）采用活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，泵送高度高。