

安徽蓝保公司 空调风管工程 杭州风管工程

产品名称	安徽蓝保公司 空调风管工程 杭州风管工程
公司名称	安徽蓝保节能环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市萧城路与纬十路交口向西500米
联系电话	15375275575

产品详情

使用镀锌风管有哪些好处？

镀锌风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医药、烟草、食品、医疗、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。

- 1、良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用广泛的原因之一。
- 2、通风管道产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的，人们对于生活质量和环境的要求也是越来越高，杭州风管工程，在楼房建造时和一些工厂中都会考虑到通风系统是不是良好，而且在家中种植一些植物，也需要良好的通风才能保证植物的旺盛生长。

通风管道常见的特色有哪些？

- 1、防火功用好：其时普遍存在的问题是制品通风道燃烧功用和耐火极限未经国家有关部门检测，环保风管工程，且部分通风道材料的燃烧功用、管壁厚度不符合要求。
- 2、造价低：济南通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右；
- 3、轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度下降建筑物的承受荷载；
- 4、规划活络：通风管道可根据预留洞的巨细，随时调整管道的标准标准；
- 5、规划一起：通风管道的开口上装置了烟气止回阀和防火阻隔门，可以有用防止串味和串火；
- 6、施工简略：增加了室内空间，白铁风管工程价格，密闭性好、不返烟、不返臭，能大幅度改进室内环

境。

通风管道支架的安装注意事项！

风道支架在制作和设备时，应注意事项：

- (1)、支架制作时，空调风管工程，应按照国标图集上规矩的型钢标准，不得随意改变。
- (2)、凡风道支架上的螺栓孔一概选用钻孔，不得选用气焊割孔。
- (3)、带有斜支撑的托架，焊缝应为满焊。
- (4)、吊架中吊杆下料应准确，吊杆中心不宜出现搭接焊缝。
- (5)、当风道断面较小时，风道吊杆可选用膨胀螺栓固定在楼板上，当风道较大时，应选用钻孔因定的办法。

安徽蓝保公司(图)-空调风管工程-杭州风管工程由安徽蓝保节能环保设备制造有限公司提供。安徽蓝保公司(图)-空调风管工程-杭州风管工程是安徽蓝保节能环保设备制造有限公司（www.hffxtfgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。