

# 芜湖创佳工贸 PVC附框 杭州附框

产品名称	芜湖创佳工贸 PVC附框 杭州附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

### 木塑复合材料附框的性能优势

由于木塑复合材料的价格十分便宜，性能也较多，所以用途也很广泛，但是存在各种原因造成生产出性能优异的产品比较困难。目前国家提倡的装配式建筑对建筑外窗产品也要求越来越严格，但是当前建筑外窗生产模式和工程中普遍采用的安装方式，极大的限制了建筑外窗的提高和发展。目前门窗安装的现状主要是在建筑的门窗洞口等建成以后，洞口的尺寸不规范、不平整，安装标准附框或专用附框。

木塑复合材料的主要成分是木材和塑料，主要优点有：

防水、防潮。虽然木材是不防水和不防潮的，但是当加入了塑料之后，其性能就得到改变；

高环保性、无污染、无公害、可循环利用。木塑复合材料中的塑料大多都是废物利用，可以二次循环。同时材料中不含甲醛，采用天然的木纤维，环保性高；

坚固耐用。木塑材质的强度大、韧性好，而且它的寿命较普通木材也长，也可室外使用；

防火性好。木塑复合材料可以有效阻燃，防火性能好，且燃烧后不会产生有毒气体。这些优点使木塑复合材料应用广泛、受到市场追捧。

### 门窗副框的制作工艺

断桥铝合金门窗钢副框的制作工艺：钢副框的使用是现代门窗安装的一种新型工艺，规范铝合金门窗的施工操作，附框厂家直销，提高铝合金门窗的安装质量，PVC附框，改变了传统门窗的安装方法，使其更好地保护门窗的外观质量和内质质量。钢副框的制作工艺如下：

- 1、详细阅读图纸，根据业主和施工方的要求确定钢副框的尺寸。
- 2、根据确认尺寸进行下料。

- 3、下料时，料的长、宽误差控制在  $\pm 2\text{mm}$  以内。
- 4、钢副框采用电焊焊接的方法，焊接时必须做到平整，牢固角尺无眼，对角线误差在  $\pm 3\text{mm}$  以内。
- 5、钢副框焊接完毕后，敲去焊皮，附框生产厂家，刷上防锈漆。
- 6、钢副框检验合格后，杭州附框，方可进行安装。

附框是预埋或预先安装在门窗洞口中，用于固定门窗的杆件系统。

复合材料附框种类介绍：

节能型附框：截面宽度方向热阻不小于  $0.28(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W})$  的材料制成的附框。

木塑复合附框：采用以硬质木粉与 (PVC) 为主要材料，加入一定量的辅助材料和加工助剂，按规定尺寸和构造型腔挤出工艺成型的型材加工而成的附框。

钢塑复合附框：采用硬质PVC塑料与内置钢衬共挤、复合而成的型材加工而成的附框。

玻璃纤维增强塑料附框：采用以热固性树脂为基体材料，玻璃纤维为主要增强材料，加入一定量助剂和辅助材料，经拉挤工艺生产的型材加工而成的附框。

芜湖创佳工贸(图)-PVC附框-杭州附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司 ([www.cjspdiban.com](http://www.cjspdiban.com)) 为客户提供“地板,附框,集成墙板”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌。专注于工业制品等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：强总。