

文烽照明科技价格合理 埋地灯5w价格 金华埋地灯

产品名称	文烽照明科技价格合理 埋地灯5w价格 金华埋地灯
公司名称	广东文烽照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道白马社区先锋路2号科技园
联系电话	13729907565

产品详情

LED埋地灯压铸铝外壳是常见的选择，压铸铝外壳是防水的。然而，由于不同的铸造方法，外壳致密且致密（分子密度）不同。当外壳浸泡到一定程度时，都不会导致水分子在短时间内浸没。

然而，当灯壳在冷热吸力的作用下长时间埋在土壤中时，水会慢慢渗入灯壳内。因此，我们建议外壳的厚度大于2.5mm，埋地灯5w价格，并使用足够吨位的压铸机进行压铸。钢化玻璃是LED埋地灯较佳选择，厚度不宜过薄。避免由于热膨胀和收缩的压力以及外来物的敲击而导致的损坏。

LED埋地灯在安装前，应先按照预埋件的外形大小挖好一个孔，然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝主体与土壤作用，能保证使用寿命。

另外，在安装前，应自备一个IP67或IP68的接线装置，金华埋地灯，用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED埋地灯的电源线要求采用防水的电源线，以保证使用寿命。

11年专业LED户外亮化灯具生产，为广大客户提供高品质LED洗墙灯、LED投光灯、LED线条灯、LED水底灯等LED户外亮化灯具，提供定制灯具、效果图设计、安装指导、技术支持等服务。按照不同客户工程需求，针对所需要的亮化效果，提供合理的整理配套方案，嵌入式埋地灯价格，丰富经验团队全程1对1跟踪服务，36w埋地灯价格，力求做到100%客户满意度。

室内配电箱、柜一般要求采用符合国家标准的冷轧钢板。钢板厚度为1.2~2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱门均应设加强筋，箱体表面应做防腐处理。

配电箱的IP防护等级依据是GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》，根据不同的配电箱应用技术要求，选择不同IP防护等级配电箱。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21，关门时不得低于IP44。

文烽照明科技价格合理(图)-埋地灯5w价格-金华埋地灯由广东文烽照明科技有限公司提供。文烽照明科技价格合理(图)-埋地灯5w价格-金华埋地灯是广东文烽照明科技有限公司（www.gdwenfeng.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文。