

缓冲托辊 潍坊旭阳机械 任城托辊

产品名称	缓冲托辊 潍坊旭阳机械 任城托辊
公司名称	潍坊旭阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市经济开发区新元路11号
联系电话	18706466137

产品详情

TD-75型输送机用的托辊定有质量标准（GB?10595-89）：

托辊装配后，在250N的径向压力下，任城托辊，以550r/min旋转，测其旋转阻力，托辊设备，其值不得大于表中的数值，缓冲托辊，停止1h后旋转时，其旋转阻力不得大于表中数值的1.5倍。? 旋转阻力?
托辊直径/mm? 133? 108??
防尘托辊/N?0.3?2.5?具有煤尘的容器内连续运转200h，煤尘不进入?防水托辊/N? 4.35? 3.6?
在淋水工况下连续运转72h进水量小于5g?

尼龙拖辊带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物(料)或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。

我厂生产的锥形托辊：1.轴：具有高精度的托辊，轴采用专用加工机械制成。2.管材：选用具有高精度的专用管材冷拔而成，托辊厂家，以确保托辊运转过程中的均匀转动。3.轴承：根据公司多年的经验，轴承与轴承座和轴之间选定了的公差配合。4.轴承座：由深冲材料及精密金属模具加工制成的轴承座采用自动焊接方式同时焊接在钢管两端。由此产生强度同意的整体结构，确保运转过程中钢管与轴承座之间牢固连接。即使在运转过程中收到高速输送带的冲击，也不会出现破损现象。

缓冲托辊-潍坊旭阳机械(在线咨询)-任城托辊由潍坊旭阳机械有限公司提供。潍坊旭阳机械有限公司(www.wfxuyangjx.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情,潍坊旭阳机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:赵经理。