

许继WYJ-831A微机电压互感器监测装置

产品名称	许继WYJ-831A微机电压互感器监测装置
公司名称	许继电气股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:许继 型号:WYJ-831A 外形尺寸:226.3*145*250 (mm)
公司地址	河南省许昌市许继大道1298号
联系电话	86-0374-3219924 15903748800

产品详情

品牌	许继	型号	WYJ-831A
外形尺寸	226.3*145*250 (mm)	适用范围	适用于110kV及以下电压等级单母分段接线形式
产品认证	ISO9001:2000 wyj-831a微机电压互感器监测装置		

1技术指标

1.1额定数据

a.额定电源电压: dc220v或dc110v (订货注明)

b.额定交流数据:

交流电压: 相电压100/3v ,

线路抽取电压100v。

额定频率: 50hz

c.热稳定性:

交流电压回路: 长期运行 1.2un

1.2装置功耗

a.交流电压回路: 每相不大于1va ;

b.电源回路: 正常工作时, 不大于12w ; 保护动作时, 不大于15w。

1.3环境条件

a.环境温度:

工作: -25 ~ +55 。

储存: -25 ~ +70 , 相对湿度不大于80%, 周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐

蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内; 在极限值下不施加激励量, 装置不出现不可逆转的变化, 温度恢复后, 装置应能正常工作。

b.相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时，平均最大湿度不超过50%。

c.大气压力：80kpa ~ 110kpa（相对海拔高度2km以下）

功能配置表

保护功能

低电压告警

过电压告警

接地告警

tv并列

测控功能

遥信开入采集、装置遥信变位、告警遥信

tv断线检测

uc2、uab2、ubc2、uca2、3u02、ux2、f2等模拟量的遥测

ua1、ub1、uc1、uab1、ubc1、uca1、3u01、ux1、f1、ua2、ub2、