

架桥设备 三马起重 驻马店架桥设备专业工厂

产品名称	架桥设备 三马起重 驻马店架桥设备专业工厂
公司名称	河南省三马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省起重机械工业园区
联系电话	13503437666

产品详情

5.支腿锁定装置：当不测事故发生，通往支腿垂直油缸的高压软管或油管破裂或切割时，商丘架桥设备量大从优，液压系统中的双向液压锁能封锁支腿封锁油缸两腔的压力油，使支腿不缩或甩出，从而确保起重作业的安全性。

6.起重量指示器：起重量指示器设置在基本臂的合侧方（即操纵室的右侧面），操作者坐在操纵室内便能清楚地观察到，能准确地指示出吊臂的仰角及对应工况下起重机允许的额定起重量。

7.起重特性表：设置在操纵室内前侧下墙板上，该表列出了各种臂长和各种工作幅度下的额定起重量和起重高度，以便操作时查阅。起重作业时，切不可超过表中规定的数值。

钢丝绳的类型

起重机用钢丝绳采用双捻多股圆钢丝绳。

（1）按钢丝的接触状态分类，可分为点接触、线接触和面接触钢丝绳。

点接触钢丝绳（亦称普通型）是采用等直径钢丝捻制。由于各层钢丝的捻距不等，各层钢丝与钢丝之间形成点接触。受载时钢丝的接触应力很高，容易磨损、折断，寿命较低，优点是制造工艺简单、价廉。点接触钢丝绳常作为起重作业的捆绑吊索，郑州架桥设备客户需求，起重机的工作机构也有采用。

线接触钢丝绳是采用直径不等的钢丝捻制。将内外层钢丝适当配置，使不同层钢丝与钢丝之间形成线接触，使受载时钢丝的接触应力降低。线接触绳承载力高、挠

性好、寿命较高。常用的线接触钢丝绳有西尔型（亦称外粗式）、瓦林吞型（亦称粗细型）、填充型（亦称密集式）等。（《起重机设计规范》推荐，架桥设备，在起重机的工作

机构中优先采用线接触钢丝绳。

面接触钢丝绳（也称密封式）。通常以圆钢丝为股芯，最外一层或几层采用异形断面的钢丝，层与层之间是面接触，用挤压方法绕制而成。其特点是，表面光滑、挠性好、强度高。耐腐蚀，但制造工艺复杂，价格高，起重机上很少使用，常用作缆索起重机和架空索道的承载索。

电动葫芦卡绳一般都是因为歪拉斜吊造成的，钢丝绳被卡是钢丝绳电动葫芦常见的问题之一，怎样才能避免钢丝绳电动葫芦的卡绳现象呢？

针对上述问题，驻马店架桥设备专业工厂，经过分析研究，采用了一种简单方法，有效地解决了这个问题。在法兰盘内侧加焊一个挡圈，这样，可防止钢丝绳因各种原因卡于上卷部位，同时又不影响滚筒及电机的装配以及钢丝绳电动葫芦的使用性能。我们对部分电动葫芦进行了改进，使用一年多来，彻底杜绝了钢丝绳卡键的问题。生产过程中即使发生乱绳现象，因其只能在电动葫芦的外壳与滚筒之间，可以通过牵引、加大载重等简单方法，短时间内就可处理好。既保持了设备的使用寿命，又不影响生产的正常进行。

电动葫芦在使用过程中经常发生缠绕事故。特别是当钢丝绳卡于滚筒与升降电机之间的缝隙时，处理的方法只能是拆下电机，取出钢丝绳。既费时，又费力，而且还耽误正常的生产，有时为了维持生产，将钢丝绳用气焊割掉，留下断钢丝绳极容易磨损滚筒和电机外壳，造成更大的设备事故。

架桥设备-三马起重-驻马店架桥设备专业工厂由河南省三马起重机械有限公司提供。河南省三马起重机械有限公司（www.smaqz.com）是河南新乡工程、建筑起重机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三马起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三马起重更加美好的未来。同时本公司（www.hnsmaqz.cn）还是从事河南三马起重机，河南三马起重机单双梁起重机，河南三马起重单双梁起重机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。