

高分子自粘胶膜防水卷材 自粘胶膜防水卷材 双王防水

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材 自粘胶膜防水卷材 双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

自粘胶膜防水卷材铺贴的时候，一定要检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，HDPE自粘胶膜防水卷材，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材处理。

卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固。结合紧密，1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材，厚度均匀一致。

卷材搭接宽度的允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$ 。

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）---制备粘接胶---处理复杂部位---铺贴卷材---保护：

1.基层清理湿润：将基层表面的灰尘杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。

2.复杂部位处理：防水层施工前，应按图纸要求先做好复杂部位（屋面的凸出部位雨水口天沟檐口檐口沟；地下防水的阴角阳角穿墙管等）的附加层，高分子自粘胶膜防水卷材，复杂部位的附加层用卷材水泥胶（配比同防水层粘接用胶）或聚氨酯胶处理粘接。

3.大面卷材铺贴：复合卷材铺贴时，先在铺贴部位将复合卷材预防3至12米（地下工程可预防2至3米），找正方向后，在中间处固定，自粘胶膜防水卷材，将卷材一端卷至固定处粘贴，这端粘接完毕后，再将预防的卷材另一端卷回至已粘贴好的后粘贴卷材，同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实，排

除多余部分粘接胶。

高分子自粘胶膜防水卷材安全总则：

- 1、安全管理目标高分子自粘胶膜防水卷材安全总则：零事故。
- 2、安全管理方针：消除隐患，预防为主。
- 3、施工人员安全管理。
- 4、安全生产教育。
- 5、三级教育制度。每个施工人员都应接受公司三级岗位培训和教育。培训内容：安全、健康、环保政策、施工现场一般安全措施、防火。
- 6、对重要设备作业人员进行专项安全培训。
- 7、定期召开安全会，进行经常性安全教育。

高分子自粘胶膜防水卷材工艺流程：基层清理、湿润 定位、弹线 抹水泥（砂）浆 节点附加层增强
大面铺贴自粘卷材 提浆、排气 搭接边粘贴 保护层施工

1. 基层清理、湿润：将基层表面的灰尘、杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。
2. 抹水泥（砂）浆：根据基层的平整状况确定厚度，应注意压实、抹平，在阴角部位应抹成50mm以上的圆弧状，再整个铺抹的过程中应注意保证平整度。
3. 节点附加层增强：在节点部位（如阴阳角、转角、施工缝、后浇带、变形缝、传墙管等）应先做一道附加层。

高分子自粘胶膜防水卷材-自粘胶膜防水卷材-双王防水(查看)由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领双王防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！