

禄劝马路划线 泽羽密封固化地坪价格 马路划线施工

产品名称	禄劝马路划线 泽羽密封固化地坪价格 马路划线施工
公司名称	昆明泽羽建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号
联系电话	13888157590

产品详情

道路划线：警告标线

是促使机动车驾驶员和行人了解道路变化的情况，提高警觉，准确防范，及时采取应变措施的标线。

包括：

1、车行道宽度渐变标线

用以警告车辆驾驶人了解路宽缩减或车道数减少，应谨慎行车，禁止超车。

- (1) 三车道缩减为双车道
- (2) 四车道缩减为双车道
- (3) 四车道缩减为三车道
- (4) 四车道缩减为二车道
- (5) 三车道斑马线过渡
- (6) 双向两车道改变为双向四车道

2、接近障碍物标线

用以指示路面有固定障碍物的标线。

- (1) 双车道中间有障碍

(2) 四车道中间有障碍

(3) 同方向二车道中间有障碍

3、接近铁路平交道口标线

用以指示前方有铁路平交道口，警告车辆驾驶人谨慎行车的标线。

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

道路划线包括：

人行横道线

表示准许行人横穿车行道的标线。线为白色平行粗实线（正交、斜交）

高速公路车距确认标线

用以提供车辆机动车驾驶人保持行车安全距离之参考。线为白色平行粗实线。

高速公路出入口标线

是为了驶入或驶出匝道车辆提供安全交汇，减少与突出部缘石的碰撞的标线。包括出入口的横向标线、三角地带的标线。

(1) 直接式出口标线

(2) 平行式出口标线

(3) 直接式入口标线

(4) 平行式入口标线

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

道路划线的标准：

1、首先根据设计图纸的尺寸进行测量放样，沿线每50M设一控制点，曲线段采用加密点控制，每10M设一点，然后用粉笔作标记，作为标线的基准点。

2、在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在保证每个基准点尺寸的情况下，使线型顺直平滑。而后划出基准线，行车道部分的虚线和实线均以此基准线为准。

3、在基准线划定后，禄劝马路划线，即可进行路面清扫工作，为保证标线施工质量，保证标线涂料和沥青路面有效结合，在标线施工前必须用铁锹、扫把清扫路面，必要时用水冲洗，使路面干净无杂物，昆明马路划线，但须待路面干透以后方可施工。

4、在涂敷标线前，马路划线报价，先对标线涂敷处喷涂底油，充分保证标线与路面的粘合力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分融化，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过180度

5、标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。

6、划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

7、标线的喷涂施工应安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

禄劝马路划线-泽羽密封固化地坪价格-马路划线施工由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。禄劝马路划线-泽羽密封固化地坪价格-马路划线施工是昆明泽羽建筑装饰工程有限公司（www.kmzeyu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李师。