批发4J28膨胀合金钢板材成份

产品名称	批发4J28膨胀合金钢板材成份
公司名称	东莞市长安德锐金属材料经营部
价格	.00/KG
规格参数	规格:齐全 牌号:4J28 产地:国产 进口
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13728186286

产品详情

4J28铁镍合金

合金4J28牌号　化学成分(质量分数)(%)

C　P　S　Mn Si　Ni　N　Cr　Fe

≤

4J28　O.12　0.02　0.02　1.00
0.70　O.50　0.20　27.O～29.0　余量

注：1.在平均线胀系数满足本标准规定条件下，允许铬含量偏离表中规定范围。

2.合金材的尺寸和外形应符合GB／T14985《膨胀合金》的有关规定。

合金的线胀系数

合金4J28牌号　试样热处理制度　平均线胀系数ā／(10—6／K)

20～530°C

4J28　加热到1100±20°C，保温15min，空冷至室温 10.8～11.4

注：软态带材的硬度(HV)应不大于170，厚度小于O.2mm时，不做硬度检验。

合金的典型线胀系数

合金4J28牌号　平均线胀系数ā／(10—6／K)

20～200°C　20～300°C　20～400°C　20～450°C
20～500°C　20～600°C　20～700°C　20～800°C

4J28　1O.O　10.5　lO.8 —　11.1　11.2
11.6　11.6

用途适用于电器元件上与软玻璃封接。