

齐全电源线ZC-RVV阻燃电源线

产品名称	齐全电源线ZC-RVV阻燃电源线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联电源线 ZC-RVV ZC-RVV:ZC-RVV阻燃电源线 全国供货:天联电源线 ZC-RVV
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

?????ZC-RVV?????

???????

本产品主要适用于通信局（站）及高层建筑或设计要求采用软型结构电缆输、配电的场合。

???????

电源电缆

生产厂家：天津市电缆总厂一分厂

产品品牌：天联

执行标准：YD/T 1173-2001

适用范围：

本产品主要适用于通信局（站）及高层建筑或设计要求采用软型结构电缆输、配电的场合。

产品型号、名称、额定电压、规格、标称截面及使用范围：

- 1) ZR-VVR 软结构铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，600 / 1000V，（1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1芯），4 ~ 500mm²，可用于固定敷设、要求柔软的场所。
- 2) ZR-VVR22 软结构铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，（1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1芯），4 ~ 500mm²，可用于固定敷设、要求柔软的场所，可承受较小的压力。

阻燃性能：

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

使用条件：

- 1) 电缆额定工作电压：600 / 1000V；
- 2) 电缆导体的长期工作温度：70℃；
- 3) 电缆敷设时环境温度应不低于：0℃；
- 4) 最小弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的10倍，铠装型电缆为电缆外径的14倍。
- 5) 电缆敷设时应不受机械损伤，低于0℃时电缆不承受运动和冲击。允许电缆在环境温度-20 ~ +55℃之间运行。电缆敷设时应采用放线架防线，禁止采用拖行的办法。

天津市电缆总厂*分厂，创建于1971年，是生产煤矿用阻燃防爆通信电缆，煤矿用阻燃控制电缆，信号电缆，监测电缆，高速公路通信电缆，市内通信电缆，铁路信号电缆，计算机电缆，同轴射频电缆，阻燃软电力电缆，通信电源用阻燃软电缆，电力电缆，控制电缆，布电线及各种耐高温电缆的专业生产厂家。企业拥有职工300多人，工程技术人员30多人，工厂面积25000m²，拥有固定资产1500万元，生产和检验设备120余台件，年生产总值1.5亿元。