

超柔软屏蔽拖链电缆

产品名称	超柔软屏蔽拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.98/米
规格参数	型号:ANT1002 规格:12*0.75 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

超柔软屏蔽拖链电缆ANT1002适用于对导线柔性有高要求的自动化生产过程中，用于拖链场合的理想电缆。它采用特殊结构设计，更适合在移动的机械部件或高速运行的机床中安装使用。这种高柔性电缆适用于需要频繁移动的区域，包括机械工业、机器人技术和所有高速可移动机器部件。

超柔软屏蔽拖链电缆ANT1002结构：导体：
符合VDE0295/IEC228第6类，多股细绞铜丝导体

绝缘：特殊PVC/TPE混合料芯线绝缘，黑色芯线白色数字编号/VDE0293-308 新色标
(可根据客户要求定制颜色) 芯线绞合成缆，芯线节距极小，无纺布包覆。

屏蔽：(镀锡)铜丝屏蔽编织，覆盖率达80%。

护套：特殊PVC/TPE混合料外护套，适用于拖链(可根据客户要求定制颜色)

超柔软屏蔽拖链电缆ANT1002优势：

未使用PVC内护套，该电缆的外径得以大幅减小，节省安装所需空间。

该产品牢固柔软，特殊PVC/TPE混合料具有极佳的抗油脂和化学物等特性适用于拖链。

无有害物质，符合RoHS标准。本产品符合EEC 规程73/23(低电压规程)CE的规定。

符合CE/TUV/VDE等标准。

ANYFLEX高柔性电缆PVC系列设计在拖链中的运动次数约为300万次循环弯曲

超柔软屏蔽拖链电缆ANT1002参数：

工作电压：300/500 V

绝缘电阻：> 20 MΩ·km

最小弯曲半径：移动安装：7.5x电缆外径，固定安装：4x电缆外径

使用温度范围：移动安装：0 °C 至 +70 °C，固定安装：-40 °C 至 +80 °C

芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识，X=无绿/黄双色接地标识

超柔软屏蔽拖链电缆ANT1002