

# 精轧螺纹钢螺母

产品名称	精轧螺纹钢螺母
公司名称	邯郸晓军紧固件有限公司
价格	4.00/个
规格参数	
公司地址	永年区段庄工业区
联系电话	15369064778

## 产品详情

精轧螺纹钢的配套锚具安装

- 1、波纹管** 精轧螺纹钢不是单独使用的，还得配备与其配套的锚具，首先把精轧螺纹钢穿入波纹管内，波纹管比钢筋两端都得短10-20cm。波纹管的型号有：40\*2, 50\*2(mm)波纹管的作用：当防水层的崩溃、微裂缝漏水和排水设施的阻塞或失效时，预应力筋就会可能受到腐蚀，波纹管是预应力混凝土结构中预应力钢材的\*\*一道防护屏障，能防止有害物质对精轧螺纹钢的污染、腐蚀，拥有耐劳性能，能大大提高构件的抗疲劳能力，从而保证了预应力结构具有更好的耐久性。
- 2、螺旋筋** 当精轧螺纹钢穿入波纹管内后，就把一个螺旋筋放入钢筋的末端，并焊接一根向上的小钢管，以此来固定螺旋筋，避免其滑落；有的施工方是在插入竖向精轧螺纹钢筋时准备浇筑混凝土的时候再把螺旋筋套在精轧螺纹钢筋上。螺旋筋的作用：在浇筑混凝土的时候能使螺纹钢筋与整个混凝土的接触面更大，能更加坚固的凝固在一起。螺旋筋的规格为： $D \times d \times n \times L = 120 \times 12 \times 6 \times 300$ (mm).根据施工方的设计不同螺旋筋的规格也不同，螺旋筋一般是采用的Q235热轧带肋钢筋制作的，也有使用10mm的圆钢制作的。
- 3、精轧螺纹钢垫板与精轧螺纹钢螺母** 在波纹管与螺旋筋固定好后就把一个与钢筋配套的垫板拧入有螺旋筋的一端，然后再拧上一个螺母。垫板和螺母的作用：起张拉和拧固作用，在张拉的时候用锚具把钢筋拧固起来。
- 4、排气管** 将排气管的一端放入波纹管内并密封，另一端捆绑在精轧螺纹钢筋的另一端，未捆绑的一端要长于精轧螺纹钢，排气管的作用：当浇筑时能排除波纹管内空气，使波纹管内呈真空状态，以此来保证混凝土内无空气，保证了混凝土浇筑的质量。