

# 挥发性冲压油 沧炼特油

产品名称	挥发性冲压油 沧炼特油
公司名称	沧州赛尔化工有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	型号:CH-9-1/2 品牌:沧炼特油 比重:0.80~0.815
公司地址	沧州市运河区军分区招待所院内
联系电话	86 0317 8992938 15130719658

## 产品详情

型号	CH-9-1/2	品牌	沧炼特油
比重	0.80~0.815	闪点	大于70 ( )
40 运动粘度	1.6~1.8 ( cSt )	粘度指数	/
倾点	-20 ( )		

### 一、产品介绍:

挥发性冲压油是我公司采用先进技术生产的空调行业专用的精密冲压油。精密冲压油是空调机 ( cond ) 和蒸发器 ( eva ) 铝翅片冲压加工和铜管扩管、弯管加工的专用润滑油，生产工艺对其润滑性、安全性、挥发性都有极高的要求。产品具有适宜的润滑性和低温性能，能够提高工件冲压质量，有效保护模具，可完全挥发，无残留，无毒无味，对人体无害，对铜、铝等有色金属无腐蚀。我公司生产的润滑油是专为空调器生产设计的，完全可以满足高速冲床和弯管机的工艺要求。

### 二、产品特点:

- 1、润滑性能：高速冲床速度150-280次/分，可保证冲口光滑平整，无飞边毛刺，在铜管弯管和涨管时保护铜管不被划伤。
- 2、挥发性冲压油：主要成分为可挥发性添加剂和精制石油系列溶剂，冲压后150 ° c以上的热风烘干只要1-3分钟即可完全挥发，无任何残留物。
- 3、不腐蚀：对铝材和铜材无任何腐蚀，不破坏亲水膜，对设备无害。
- 4、不易燃：闭口闪点在65 ° c以上，在常温下不易燃。

5、价格低：仅为进口产品价格的60%。

### 三、应用范围:

ch-9-1：适用于厚度在0.08-0.12之间的家用空调铝箔的高速冲压加工，推荐用于日高、gbs、oak、微研等精密冲床或模具使用，挥发最快。

ch-9-2：适用于厚度在0.1-0.15之间的铝箔的高速冲压和弯铜管使用，不含硫、氯，具有良好的亲水性，在140℃下3分钟内彻底挥发，绝无残留，应用最广。

### 四、技术指标:

项目	指标		试验方法
	ch-9-1	ch-9-2	
运动粘度（40℃），mm <sup>2</sup> /s	1.75	2.3	gb/t 265
芳烃含量，(m/m)%	0.5	0.5	sh/t 0409
闪点（闭口），℃	80	90	gb/t 261
硫含量，mg/kg	2	2	gb/t 0253
腐蚀（铜片，50℃，3小时）	合格	合格	gb/t 378
外观	清澈透明、无色，		见4.2