

# 边坡防护网队伍 山体护坡网施工

产品名称	边坡防护网队伍 山体护坡网施工
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

边坡防护网队伍 山体护坡网施工，【丰富的施工经验】边坡防护一般是有浆砌石护坡，边坡防护网以及植被护坡，浆砌石护坡作为传统的护坡方式，以其较为复杂的安装方式逐渐被边坡防护网取代，边坡防护网安装较为简单，还不影响种植植物，是目前比较好的护坡方式。

边坡防护网队伍 山体护坡网施工，覆盖在山坡表面的一种用于防止山体滑坡的防护网。主动防护网的结构呢，包括了钢丝绳大网，与钢丝格栅小网，其中大网的网孔是30\*30cm，小网的网孔是5\*5cm。其中小网是用来拦截一些小石块的，而大网是用来稳固大的石块的。

当主动边坡防护网覆盖在山坡上，并且通过锚杆固定，就相当于给山坡铺上了一层保护层。防止由于水土流失而造成的山体滑坡，并且主动边坡防护网的孔隙中还可以种植植物。而植物的根部与主动边坡防护网的锚杆相结合，可以牢牢的抓住地面。

不同的种类有不同的用途，根据工程的实际情况选择合适的产品，主动防护网将整个山体护住，安全系数非常高，落石即时松动也不会滚落，因为有防护网的保护；被动防护网被安装在山体的下面，有落石滚落的时候会被被动防护网挡住，被动防护网采用柔性钢丝绳，这种钢丝绳的拉强度非常大，落石滚落的时候，被动防护网根据自己的柔性很好的把动能化解。

人工配合机械对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除；根据地形条件，孔间距可有0.3m的调整量，并在每一孔位处凿一定深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm,深20cm；钻孔1、锚孔钻进：成孔匀速钻进，严格控制钻孔速度，以防止钻孔弯曲和变形。

钻进达到设计深度后，不停钻，在停止进尺的情况下，稳钻1-2分钟；a、孔径误差：造孔孔径大于90mm；b、孔深：锚孔设计深度大于5cm以上；c、当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35mm的锚孔内，形成人字形锚杆。

边坡防护网队伍 山体护坡网施工，

请联系建泰丝网的蔡经理：18031882082（微信同号）请记住，不是所有的边坡防护网都叫建泰丝网 <http://www.jtbianpo.com> 请联系建泰丝网的蔡经理：18031882082（微信同号）请记住，不是所有的边坡防护网都叫建泰丝网 <http://www.jtbianpo.com> 请联系建泰丝网的蔡经理：15203386581（微信同号）请记住，不是所有的边坡防护网都叫建泰丝网 <http://www.jtbianpo.com>

建泰丝网，是一家专业的生产厂家，1m<sup>2</sup>就可以起批，并且报价速度还快，10分钟之内就可以报价。