

便携式220A汽油发电电焊一体机

产品名称	便携式220A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW220AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

便携式220A汽油发电电焊一体机

设备品名：220A汽油发电电焊机

机组型号：SW220AQY

电焊机配置：

电流调节：50-220A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负载率：

焊条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190F

缸 径：90*66(mm)

排 量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主燃料：无铅汽油（93号、95号、97号）

机组参数

油箱容积：25L

连续工作：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长720*宽515*高545 (mm)

整机重量：70kg/千克

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。

发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。发电机组受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机组，温度过高时我们也能通过外部降温 and 发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。

当环境温度和发电机本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。通常，用温度升高所引起的机组电压变化量占额定电压的百分数来表示机组的电压热偏移，一般不允许超过2%。

近年来，面对中国经济发展新常态和世界经济持续低迷、行业经营形势持续下滑的复杂市场环境，潍坊华全动力机械有限公司——这家诞生只有五年多的企业，却在以赵立增为首的决策团队的带领下，紧扣发展要务，大力加强执行力建设，通过健全制度、完善措施、严格奖惩等科学有效举措，做到了令行禁止，确保了政令畅通，强化了执行理念，提高了执行能力，从而形成了真抓实干、务求高效的崭新格局。