

# 防水按钮 KEX系列 440 ( V )

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 防水按钮 KEX系列 440 ( V )                          |
| 公司名称 | 长春市万控电器成套有限责任公司                               |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 型号:KEX系列<br>最高电压:440 ( V )<br>额定发热电流:10 ( A ) |
| 公司地址 | 二道区吉长南线2公里处 ( 路南 )                            |
| 联系电话 | 84548866 18643076307                          |

## 产品详情

|        |                 |        |                              |
|--------|-----------------|--------|------------------------------|
| 型号     | KEX系列           | 最高电压   | 440 ( V )                    |
| 额定发热电流 | 10 ( A )        | 接触电阻   | 20m ( )                      |
| 工作湿度   | 35%-80%RH       | 工作温度   | -25 ° C~+70 ° C(无凝露.无结冰) ( ) |
| 绝缘电阻   | 100M 以上500VDC测试 | 头部保护等级 | IP65/双重绝缘防护结构                |
| 用途     | 设备控制元件          |        |                              |

### 产品简介

kex系列是 22主令控制单元系列化的安全开关盒，在韩国是首次研制并投入生产的产品，是对技术创新和安全性能的一次革命性飞跃！急停按钮开关全部采用符合欧洲en418安全标准，按钮未完全锁定前，触点不动作，极大的改善了安全性能。具有带超高亮蓝色led指示灯型产品，急停按钮开关采取间断闪亮的警告方式。

### 产品特点

- 采用独创的带超高亮蓝色led指示灯 ( 紧急开关间断式闪亮 ) 。
- 防水、防油、防尘 ( 配置k a-pg13.5电缆锁头 ) ，适用于恶劣的外部工作环境。
- 具有安全触发锁定机构【符合欧洲en418安全标准规格型】。
- 具有更卓越的安全性能【双重绝缘防护结构】。
- 品种丰富，组装方式灵活，适用于各种产业机械。
- 采用两种安装方式 ( 54.0mm/58.0mm对角孔 ) ，不需要另外的加工即可替代原有产品。
- 跟其他产品相比，配线作业时无需触点座的拆卸和安装，可直接配线，因此大幅度缩短作业时间。
- 通过欧盟ce认证。
- 触点部位 为了防止因长时间闲置引起的触点表面氧化而造成的接触不良，触点采取24k镀金处理。具有触点自清洁功能以及封闭的结构，可保障微小电流信号的可靠开闭。