

# 两侧防护柔性密闭防水套管厂家定制

产品名称	两侧防护柔性密闭防水套管厂家定制
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

## 产品详情

### 两侧防护柔性密闭防水套管厂家定制

无机防腐涂料可耐400 高温、耐酸碱、耐海水氯离子、耐磨擦，属于重防腐类产品，上饶刚性防水套管，可使用于石油石化设备、轮船、化工各种传输管道等。刚性防水套管适用于饮用水水池，其密封圈、密封膏、防护涂料等应wu毒，符合GB / T17219-1998标准的规定，且通过国家、地区卫生防疫检疫权威机构的检测。

不锈钢柔性防水套管相比普通碳钢柔性防水套管价格高出很多，但不锈钢柔性防水套管的产品材质优势也是碳钢无法相比的。随着国内更多高端工程建设，不锈钢材质柔性防水套管近几年也广泛应用于国内电力、化工等高标准要求的工程项目中。那么不锈钢柔性防水套管具有哪些优势呢？我们今天一起来学习。

钢制柔性防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的S312/02S404标准图集制造的，柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内,广泛施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路。柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方。穿墙（池、板等）的套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。

一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果

## 产品标准：

产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准。

- 1、穿过楼地面管道的根部积水渗漏，应沿管根部剔凿出宽度和深度均不小于10mm的沟槽，清理浮灰、杂物后，槽内嵌填密封材料，并在管道与地面交接部位涂刷无色或浅色合成高分子防水涂料。
- 2、楼地面与墙面交接缝渗漏，应将裂缝部位清理干净，涂刷带胎体增强材料的涂膜防水层，其厚度不应小于1.5mm，平面及立面涂刷范围均应大于100mm.
- 3、因穿过楼地面的套管损坏而引起的渗漏水，应用加长型刚性防水套管，对所设加长型刚性防水套管要封口，并高出楼地面20mm以上，加长型刚性防水套管根部要密封，如仍渗漏可按1、2款要求进行修补。

## 产品优点：

加长型防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；加长型防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；加长型防水套管适用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。加长型防水套管技术参数：我公司防水套管主要按照S312防水套管图集和02S404防水套管图集设计制造，安装长度为墙体200mm,主要材料为碳钢。

## 产品特点：

防水套管主要产品：S312刚性防水套管，S312柔性防水套管，防水翼环，02S404刚性防水套管，02S404柔性防水套管，加长型防水套管，不锈钢防水套管。防水套管分为刚性防水套管，柔性防水套管。刚性防水套管是在一般的建筑工程中使用，那些对于防水性要求不高的建筑，比如化粪池，水池，地下室等，防水套管是建筑时提前预埋进墙体，在水暖安装时将管道穿于其中套管于管道之间用柔性透水密封材料充填。填充材料主要有沥青、麻丝、乙烯泡沫塑料板等。一般防水套管的穿墙长度为200mm，对于特殊要求的墙体可以加长，加长型防水套管的具体长度可以来图加工。柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位

不锈钢柔性防水套管耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是好的，仅次于钛合金，可以在-270 - 400 的温度下长期安全工作，无论是高温还是低温，都不会析出有害物质，材料性能相当稳定。不锈钢柔性防水套管具有耐热、耐高温、还耐低温甚至于耐超低温。不锈钢柔性防水套管具有高的强度、硬度，适合于需要非常耐蚀而力学性能要求不高的场合，如化工厂、化肥厂、硫酸、盐酸生产厂家的建筑管道中。不锈钢材料安全无毒，无腐蚀和渗出物，无异味或混浊问题，不会对水质造成二次污染，保持水质纯净卫生，卫生安全性达到完全保证。不锈钢柔性防水套管具有耐腐蚀、增强强度、钢材变形不易破裂和环保性能，不易锈蚀，且具有良好的延展性和韧性。适用于恶劣环境（湿、酸碱等户内外环境）下使用。

- 1.穿管处混凝土墙厚应不小于200，否则应使墙壁一边或两边加厚。加厚部分的直径至少为D4+200。
- 2.钢管和挡圈焊接后经镀锌处理，再施行与套管安装。全部施行安装后再施行挡板和固定法兰焊接。
- 3.焊工采用手工电弧焊，焊条型号为E4303