

大头按钮 B系列 250 (V)

产品名称	大头按钮 B系列 250 (V)
公司名称	长春市万控电器成套有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:B系列 最高电压:250 (V) 额定发热电流:10 (A)
公司地址	二道区吉长南线2公里处 (路南)
联系电话	84548866 18643076307

产品详情

型号	B系列	最高电压	250 (V)
额定发热电流	10 (A)	接触电阻	50m ()
工作湿度	35%-80%RH	工作温度	-25 ° C~+70 ° C(无凝露. 无结冰) ()
绝缘电阻	100M 以上500VDC测试	头部保护等级	防水型IP65
用途	设备控制元件		

产品简介

25, 30mm · b25, b30系列是基于h系列的创新升级设计产品, 丰富了品种, 提高了安全性能, 是 25/ 30体系产品中的佼佼者。按钮片采用抗紫外线含荧光材料制造, 色泽鲜明, 长时间不易褪色。全部含有一套1, 2, 3mm的橡胶垫圈, 通过组合可以安装在1~6mm厚度的板上, 用锁紧圈 (具有铸锌合金、塑料、铜、铝等) 从表面锁定安装。全部品种都含有耐油、耐老化的橡胶密封零件, 使防水、防尘、防油性能达到ip65。全部带指示灯产品均采用超高亮led灯, 亮度高、色泽纯正、寿命长, 且其内部供电线路设置 “ 半亮 ” 防止电路, 增加抗干扰措施。

产品特点

- 同类产品开关部位尺寸最短-超短体积, 实现尺寸31.5mm。
- “ 安全触摸 ” 防护罩(全部品种), 防止触电保护。
- 强制分断型缓动触点以及特有的触点自洁功能具备, 确保通断可靠。
- 特殊规格采用镀24k金触点(急停/防护按钮)。
- 通过韩国电工ek认证。
- 通过欧盟ce认证。
- 通过中国产品安全ccc认证。