

# 景区智能雷电预警系统，河南防雷工程公司

产品名称	景区智能雷电预警系统，河南防雷工程公司
公司名称	郑州万佳防雷有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:郑州万佳 包装:标准包装 产地:河南郑州
公司地址	wanjia1618@163.com
联系电话	86-37169103791 15003830805

## 产品详情

河南防雷工程公司，智能雷电预警系统，景区防雷施工

景区智能雷电预警系统，河南防雷工程公司

防雷施工的工艺做法：1、室外接地线必须为热镀锌材料，接地扁铁厚度不得小于4mm，截面积不得小于100mm<sup>2</sup>。

2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下双侧施焊。

3、利用底板钢筋网作接地连接线时，接地跨接钢筋应采用不小于 12的热镀锌圆钢；焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净。

4、利用柱主筋作防雷引下线时，当主筋采用螺纹连接时，螺纹连接的两端应作跨接处理。

5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊

6、总等电位箱，必须做明显的接地标识，标注文字性的说明。

7、接地扁铁敷设前应调直，敷设时应立放，不得平放，因为立放时散流电阻较小；焊接长度应为扁铁宽度的2倍，并3面施焊，焊好后清除药皮，素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。

8、利用结构柱柱主筋（直径不小于 12mm）作防雷引下线时，在每层钢筋绑扎时，按设计图纸要求，找出全部所需主筋位置，用油漆做好标记。9、避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍，转弯部分支架应不大于0.3M。焊缝应饱满并有足够的机械强度，焊接处的药皮要敲净，焊接后必

刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。10、屋顶接闪器如果采用混凝土支座，应将混凝土支座分档摆放，在两端支架间拉直线，然后将其它支座用水泥砂浆找平直，间距不得大于1.5米；当屋面为纯防水层时，支座下面应放置一层厚度不小于3Mm的橡胶垫，以防伤害防水层。

11、接闪器采用热镀锌圆钢时，搭接长度为圆钢直径的六倍，并应双面焊接；如果采用热镀锌扁钢做接闪器时，搭接长度应不小于其宽度的2倍，至少3个棱边施焊，放置时与埋地敷设相反，必须平放；焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净，焊接后必须刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。

郑州万佳防雷有限公司是一家具有防雷设计、施工资质、特种防雷资质、特种工程专业承包资质的专业防雷公司，承接各种大型、中型小型防雷工程提供防雷技术咨询。

详情可咨询：王宝龙先生 15003830805 QQ：694293341