

济南特级防火卷帘门免费测量 山东金材门窗

产品名称	济南特级防火卷帘门免费测量 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

在制作防火卷帘门之前，必须要先进行尺寸测量。而在现代建筑物中，防火卷帘门安装的门洞尺寸有大有小，除了有常规的正常尺寸外，特级防火卷帘门工程经验丰富，还有一些非正规的门洞尺寸。到底哪些是防火卷帘门的正常尺寸，哪些是非标准尺寸呢？防火卷帘门厂家小编就今天就来跟大家介绍一下。

众所周知，防火卷帘门是一种消防应急设备，而根据国家相关规定的要求，现代建筑、人员密集型场所、消防重点区域等场所必须要安装防火卷帘门产品。可以说，目前我国某些行业中，防火卷帘门的应用范围已经普及到90%。根据防火卷帘门规范标准来看，有F3、F4防火等级之分，防火卷帘门的等级不同，那么耐火的的时间以及各方面的性能也不一样。按照防火卷帘门规范进行技术施工安装，也是需要一定的专业技术，配备一定的条件以及设施设备等，根据施工工艺决定的防火卷帘门，除了设置防火墙之外，如果在两个分区之前没有设置安装防火墙，那么也应该设置防火卷帘，一般都装置在划分防火分区、封闭电梯间、封闭疏散楼梯、管道井、排烟道、电缆井以及通向走道的门。

根据不同建筑所安装的不同防火卷帘门。除了防火卷帘门规范标准是一致之外，其防火卷帘门尺寸规格大小等方面，也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时，通过内装尺寸、外装尺寸计算，来决定防火卷帘门尺寸大小。内装尺寸：洞口宽度*（洞口高度+封箱+预卷）*单价；外装尺寸：洞口宽度*（外跨尺寸+封箱+预卷+洞口高度）*单价；一般情况下的外跨尺寸为0.4mm，预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸，就可以按照以此来选择防火卷帘门。常规防火卷帘门的尺寸是多少呢？一般来说，适用于民用或其它场所的防火卷帘门，其门洞尺寸大概在宽2500MM*高3000MM左右。而非标准的防火卷帘门尺寸则是除常规尺寸。

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机特级防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘变型类别。小编认为外檐的防火卷帘门或具备一般防盗要求的用钢质复合防火卷帘好些；如果是室内或超宽防火卷帘用特级双轨无机布基防火卷帘小编认可较好。

建筑物内所有消防、防灾用电设备应独立形成防灾供电系统。因此，防火卷帘门的控制系统供电系统是否可靠，同样发挥着重要作用。防火卷帘门的供电应在低压配电室的消防设备母线段上设置独立的控制开关。由于每层的防火卷帘的数量不多，在配电竖井内设置的专用线路，而用树干式供电即可满足要求。为避免当某一层的某台卷帘门电源线发生短路等故障而影响其它卷帘门的控制，可在每一层竖井内设置专用配电箱，作为供电线路的最末一级保护及分支的断开点。

防火卷帘门不同于自动报警系统。自动报警系统是在火灾的一阶段和二阶段初期工作的，其任务只是报警。而防火卷帘门的作用在于防止火势蔓延，主要工作在火灾的第二阶段——燃烧阶段。如果其控制及供电线路在火灾的一开始就被烧坏，或者控制线路绝缘被损坏后卷帘门误启动，就会造成更严重的后果。因此，防火卷帘门控制设备及线路的安全问题是十分重要的。

济南特级防火卷帘门免费测量-山东金材门窗(优质商家)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)是山东聊城,防火设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东金材门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东金材门窗更加美好的未来。