

山西配电柜 瑞聚配电柜成套设备有限公司 山西配电柜价格

产品名称	山西配电柜 瑞聚配电柜成套设备有限公司 山西配电柜价格
公司名称	云南瑞聚配电柜成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市昌宏路东聚五金机电城东区4栋1号
联系电话	13529355152 13529355152

产品详情

操作规程（一）：

一、配电柜为船舶配电八产和设备的正常运转，任何无关人员不得扳动板上的开关。

二、发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。

三、配电板进入配电状态后，不得随意拔动力屏升速开关，空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，山西配电柜，要注意出现逆功率（逆流）和并车失败等现象。

五、停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，不得带负荷直接停机。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

常见故障改进方法（一）：

1.对于配电变压器容量在100kV·A及以上的配电箱体，在箱内散热窗靠侧壁处，山西配电柜公司，应考虑到安装温控继电器（JU-3型或JU-4超小型温度继电器）和轴流风机，安装在控制电器板上左侧面的箱体上，以便使箱内温度达到一定值时（如40℃）能自动启动排气扇，强行排出热量以使箱体散热。

2.采用保护电路防止配电箱供电的外部电路故障的发生。选择体积较小的智能缺相保护器，山西配电柜

安装，如可选用DA88CM-

II型电机缺相保护模块(上海产品)安装于配电箱内以防止因低压缺相运行而烧坏电动机。

3. 改进原配电箱的低压电容器组的接线方式，将其安装位置由交流接触器上桩头，改成接在配电箱低压进线与计量表计之间。防止因运行中电容器电路发生缺相故障或电容器损坏时，造成计量装置计量不准确。此外，电容器选择型号应为BSMJ系列产品，以保证元件质量可靠、安全运行。

4. 若新增柱上配电台架，在制作配电箱外壳时，可选2 mm厚的不锈钢板材，并适当按比例放大配电箱尺寸（在农改工程使用的JP4—100/3W型基础上，在原箱体宽度方向尺寸上增大约100 mm，即由原680 mm改为780 mm。改进后的配电箱体外形尺寸为：1300 mm × 780 mm × 500 mm），以便增加各分路出线之间、出线与箱体外壳的电气安全距离，山西配电柜价格，这样有利于农电工的操作维护和更换熔件，同时也可散热。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

常用的配电柜（箱）：

主要开关柜类型：低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。

主要区别：GGD是固定式，GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同；

GCS和MNS柜主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜，柜深800mm，MNS柜可以做双面操作柜，柜深1000mm。

优缺点：抽出式柜（GCK、GCS、MNS）较省地方，维护方便，出线路多，但造价贵；固定式柜（GGD）相对出线回路少，占地较大（如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜）。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

山西配电柜-瑞聚配电柜成套设备有限公司-山西配电柜价格由云南瑞聚配电柜成套设备有限公司提供。云南瑞聚配电柜成套设备有限公司（www.rjpdg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！