

# 山东代理山特UPS不间断电源3KRS机架式电源稳压电源

产品名称	山东代理山特UPS不间断电源3KRS机架式电源稳压电源
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	3560.00/台
规格参数	品牌:山特UPS不间断电源 型号:3KRS 容量:3000
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

## 产品详情

### 使用UPS电源注意事项

#### 1)正常的开机顺序

由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS电源、山特电源内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏。因此,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。

一般UPS电源、山特ups在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS电源、梅兰日兰ups,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS电源面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。

#### 2)关机顺序

关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS电源、ups电源面板关机,使UPS电源处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS电源无输出,将UPS电源完全关闭,则再将输入市电断开即可。产品详细描述请查阅稳压电源产品中心

### 电源的安装及使用环境

UPS电源安装质量好坏直接影响到山特电源系统今后的长期运行,尤其是大中型UPS电源,因此大中型UPS电源在规划到安装过程中都应该规范。产品详细描述请查阅UPS电源产品中心

一般来讲,ups电源在安装时主要考虑以下几方面因素:

电网情况、负载容量及特性、使用环境、接地情况、配线及开关容量等。

### 1) 电网情况

主要包括电网电压波动范围、停电频率等以确定山特ups备用时间的配备。如有必要可以在UPS电源前极增设其他保护措施。产品详细描述请查阅APC UPS电源产品中心

### 2) 使用环境

温度：要求为0摄氏度—40摄氏度

湿度：要求为10%~90%

落尘：UPS电源周围环境要保持清洁，这样可以减少有害灰尘对UPS电源内部线路的腐蚀

结构：UPS电源长延时配置时，电池可能较重,此时应考虑地板承重问题

空间大小：应保证梅兰日兰ups进行维护时，工程人员有一定的施展空间

### 3) 接地情况

在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰，保护设备及人身安全，因此必须要有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻小于5 较为理想。产品详细描述请查阅艾默生UPS电源产品中心

### 4) 配电要求

深圳山特UPS电源的配电可以参照以下表格中数据，产品详细描述请查阅山特UPS电源产品中心