

密度板木线条加工 南京汉特 无锡木线条

产品名称	密度板木线条加工 南京汉特 无锡木线条
公司名称	南京汉特家俱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区陶吴镇粽糖路18号
联系电话	13851587928

产品详情

加强木线条的结构运用愈加的久远

作为装修运用的木线条它的呈现愈加的增大东阳木线条的装修职业的地位，装修运用的木线条，能够增强咱镜框线们装修的作用，木线条加工，可是在好久的运用过程中，出产厂家在木线条的结构方面，有一个强化的功能，为了我们更好的运用。

强化木线条运用工艺和强化的出产的工艺是相同的，首先装饰线条厂家就是在高温的环境下，将基材、装修纸和耐磨纸一次贴压制成的。在基材为中高密度优等的纤维板，因为强化木线条所占面积较小，所以对基材的密度要求没有强化地板那么高的，木线条包覆加工，可是环保的规范是和板材的环保的规范是共同的，在进行对木线装修的时分，选用的装修纸是选用的电脑规划的3聚qin胺浸渍纸，而且品种丰厚，具有天然实木的图画和凹凸手感，因为浸渍了3聚qin胺胶，其本身现已具有很高的耐磨强度，所以在出产踢脚线这类是不需要太强耐磨值产品时，不需耐磨层直接热压装修纸和基材就能够。

所以强化木线条能够更好的增强木木线条运用的寿数，而且加大看环保的规范，在本来的基础上增强了运用的功能，所以现在的木线条愈加的受到了消费者的欢迎。

木线条背景墙施工四大必看关键

跟着业主不断增加的挑选木线条背景墙，而且木线条背景墙因为其装饰线条厂家质地坚固，而且装置简洁的优势，业主们都想要多多了解木线条装置的施工关键。

一、木线条背景墙工前预备

进行背景墙装置前，应将墙面找平处理，墙面要涂好东阳木线条防潮层作维护。挑选木线条时，请求资料背面切面平坦，外表光滑平坦、维护漆均匀。依据木线条宽度进行弹线，带墙面风干方可进行施工。

二、墙面打孔装置木楔子

在枯燥的墙面开端施工，为了使木线条背景墙固定更为结实，可先镜框线在墙面上装订木楔子作支架。请求装置与弹线对齐，木楔平坦并紧贴墙面。这么可使背景墙资料受力更均匀安定，而关于质地较轻的木线条，可视状况不运用木楔子，直接装置上墙。

三、木线条装置作业

装置木线条于墙上，首要采用钉装办法，在凹槽位或背视面运用射钉固定，请求钉头应砸扁冲入，木线条固定墙上不呈现松动，可辅佐以粘胶。距离木线条进行拼接，截面运用粘胶拼口，请求拼口顺滑，整体对齐平坦。

四、木线条背景墙注意事项

用木线条作背景墙，注意设计图样制造尺寸准确无误，弹线明晰，这么装置方位才能准确。木线条接合时请求接缝无错边，割角规整，视点共同，每块都要找准后方可进行下一块的装置。

1、安置完后细致干净庇护

对付安置终了的踢脚线，如果采纳的是施胶法，调养的第1步即是清算溢出的胶水。若刷的胶水过量，无锡木线条，牢固时胶水会从边上溢出，这时候可用刀刮走溢出部门，防备外边胶水吸附

2、干净扫除踢脚线污渍

长期使用踢脚线后其概况经常会笼盖有清淡、污渍，特别在接缝处更易藏污纳垢，这时候可用抹布蘸取干净液或去污膏进行干净。至于脚踏线裂缝处，则可以使用旧牙刷干净打理。

密度板木线条加工-南京汉特(在线咨询)-无锡木线条由南京汉特家俱有限公司提供。密度板木线条加工-南京汉特(在线咨询)-无锡木线条是南京汉特家俱有限公司(www.njhtjj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。同时本公司(www.njhantejj.cn)还是从事南京手机配件墙，手机配件墙定制，手机配件墙厂家，欢迎来电咨询。