

# 镀锌螺旋风管厂家制作安装队伍

产品名称	镀锌螺旋风管厂家制作安装队伍
公司名称	德州市德城区奥达通风设备销售部
价格	36.00/平方米
规格参数	品牌:奥达 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓A座23层17号
联系电话	18653428335

## 产品详情

### 镀锌螺旋风管厂家制作安装队伍

#### 风管安装：

- 1、镀锌螺旋风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋镀锌螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌螺旋风管，其支、吊架间距不应大于3m。
- 2、镀锌螺旋风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。
- 3、镀锌螺旋风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊镀锌螺旋风管的支、吊架应按设计规定。
- 4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 5、当水平悬吊的主、干镀锌螺旋风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。
- 6、吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。镀锌螺旋风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。
- 7、抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧镀锌螺旋风管。安装在支架上的圆形镀锌螺旋风管，应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与镀锌螺旋风管外径相一致。
- 8、检查数量：按数量抽查10%，不得少于1个系统。

9、检查方法：尺量、观察检查。

镀锌螺旋风管特点：

- 1、强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长；
- 2、使用的原材料均为本钢产镀锌钢板；
- 3、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；
- 4、可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期；
- 5、镀锌螺旋风管安装完工后不需要维护，减少维护经费。

风管是中央空调配件之一，可以根据其厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌螺旋风管两端总是外接于配件。