

# 求购无填料喷雾冷却塔 马鞍山无填料喷雾冷却塔 鼎顺玻璃钢

产品名称	求购无填料喷雾冷却塔 马鞍山无填料喷雾冷却塔 鼎顺玻璃钢
公司名称	枣强县鼎顺玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县加会工业园区
联系电话	13315858099

## 产品详情

### 冷却塔性能与选择

- 1、运转重量按下塔体存水一半深计算，如果装满水计算应乘以1.5。
- 2、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10 的地区，马鞍山无填料喷雾冷却塔，气温过低时使用，无填料喷雾冷却塔参数，应考虑管路及水槽的结冰问题，特别是在冬季间断运行过程中，求购无填料喷雾冷却塔，水泵直接由塔的水槽内的循环系统，更应考虑，避免结冰的问题，必要时需在槽内加电热管。
- 3.配水箱的配水孔按名义流量开孔，如实际流量超过名义流量25%，应在订货时予以说明。

电机接线后要密封接线盒，并注意电流测试值不超过电机载定电流。

启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机，不允许在没有淋水的情况下使风机运转，风机可短时低速倒转消冰。

减速机在使用前应注油，可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑，初次运转100-300小时应换新油，以后每运转3000-5000小时换油一次。油位应适中，无填料喷雾冷却塔直销，油标应便于观察。

冷却塔运转时，应有专人管理，经常注意电流、水温的变化，对电机、减速机、布水器等处应定期检查。

具有净化效率高 对各种浓度的酸性废气净化效率均可达到85%-95%。占地面积小；净化塔将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组合成一套完整的设备，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，无论对新建工程还是技改项目都可适应。可以广泛用于化工、轻工、印染、钢铁、机械、电子、

仪表、电镀等工业部门.枣强县鼎顺玻璃钢有限公司是玻璃钢夹砂管道、玻璃钢化粪池、玻璃钢电缆管、玻璃钢格栅、玻璃钢夹砂管道、玻璃钢化粪池、玻璃钢电缆管道等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。求购无填料喷雾冷却塔-马鞍山无填料喷雾冷却塔-鼎顺玻璃钢由枣强县鼎顺玻璃钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行。枣强县鼎顺玻璃钢有限公司（[www.dingshun.com](http://www.dingshun.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!