

求购圆形逆流式冷却塔 鼎顺玻璃钢 泰州圆形逆流式冷却塔

产品名称	求购圆形逆流式冷却塔 鼎顺玻璃钢 泰州圆形逆流式冷却塔
公司名称	枣强县鼎顺玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县加会工业园区
联系电话	13315858099

产品详情

冷却塔淋水填料应根据设计、安装要求进行组装。成型片的设计长度一般分为1.0, 1.25, 1.5, 2.0M四个规格, 以供不同工程设计选用。考虑到安装检修的方便, 每个单元组装块体积不宜超过0.5M³。

冷却塔淋水填料采用粘结式组装时, 应在平整地面上进行, 圆形逆流式冷却塔定制, 现场的环境温度不得低于5℃。装完一组后必须立即用平钢板压紧, 防止因成型片本身的翘曲而成脱胶, 在粘结剂干燥固结后方可挪动位置置于平整的地面上, 堆放高度不宜超过2M。防止长期曝晒。

方形逆流式冷却塔 结构特点:

(1) 收水及布水装置: 采用反射型低压喷嘴, 对于小塔采用单旋流喷嘴, 布水均匀、水压小。所设收水装置, 可使飘水损失下降到0.01%。

(2) 滴水降噪垫: 对低噪声及超低噪声型冷却塔, 专门设计了透水性好的消声垫, 其下设有一层斜波片, 大大降低了滴水噪声。

(3) 检修平台: 塔顶花纹钢板检修平台, 便于维护及安装。

玻璃钢冷却塔的配件:

(1) 喷头

小型冷却塔配水用的喷头，经过生产厂家大量的配水试验证明，以单旋流一直流式塑料喷头最好。

这种喷头的优点是水头损失小，流量系数大，电耗省，能在不同的水压下工作，喷溅角度大，配水均匀，泰州圆形逆流式冷却塔，喷出水滴粒径均匀，安装清洗方便，耐高温，圆形逆流式冷却塔价格，耐腐蚀等。

（2）填料

玻璃钢冷却塔的填料大都采用波型聚氯乙烯。

这种填料在水温高达65℃时仍不变形，使用寿命超过十年。

（3）吸水器

冷却塔内设有配水、喷溅及淋水填料等装置。把热的循环水均匀地撒布在淋水填料上与冷空气接触水被冷却。在这个过程中，塔内要产生大量的细小水滴，其中一部分被上升气流携带逸出塔外，成为“飘滴”。

求购圆形逆流式冷却塔-鼎顺玻璃钢-泰州圆形逆流式冷却塔由枣强县鼎顺玻璃钢有限公司提供。枣强县鼎顺玻璃钢有限公司（www.dingshun.com）在环保产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鼎顺玻璃钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。