

70 、 280 排烟防火阀复位装置资料一览表

产品名称	70 、 280 排烟防火阀复位装置资料一览表
公司名称	德州市德城区奥达通风设备销售部
价格	180.00/个
规格参数	品牌:奥达 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓A座23层17号
联系电话	18653428335

产品详情

70 、 280 排烟防火阀复位装置资料一览表

排烟防火阀简介

排烟防火阀是一种消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。

用途：

- 1、平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。
- 2、可通过DC24V电源使阀门关闭（电动型排烟防火阀）。
- 3、手动关闭或手动复位。
- 4、关闭后DC24V电动复位（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）。
- 5、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁

优点：

- 1、漏风量低，气密性能好；

- 2、电动开启消耗电流小；
- 3、防腐性能强，使用寿命长（材质为不锈钢型）；
- 4、执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。

排烟防火阀分类：防火阀、排烟防火阀、排烟阀，那么三种阀如何区分

防火阀：

防火阀一般是为了阻止火灾发生时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，才会在通风、空调系统的风管上设置防火阀

防火阀是一种记忆熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。

它的作用是：当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

排烟防火阀

排烟防火阀是一种消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上。平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。它的主要材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。

排烟阀

排烟阀一般用于排烟系统的风管上，它的基本功能就是感温电信号联动，排烟风机同时启动，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，消防控制中心通过DC24V电压将阀门打开排烟，也可手动使阀门打开，手动复位。排烟阀也可以和百叶窗组合在一起形成排烟口使用。这个比较常见，一般楼道口都有设置的。