

皮革涂饰剂专用 高含量水溶性蓖麻油

产品名称	皮革涂饰剂专用 高含量水溶性蓖麻油
公司名称	淄博鹏鑫化工科技有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:鹏鑫 型号:PX-BM96T 产地:山东
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	15153318388

产品详情

皮革涂饰剂专用水溶性蓖麻油

PX-BM96T

产品介绍：

有效含量 外观 PH 值 备注

96% ± 1 淡黄色至棕红色透明液体 7-8 含量可按需求调配

稀释成30%含量以下为乳白色，稀释成30%含量以上为淡黄色透明液体。

包 装：IBC吨桶、200kg/桶、25kg/桶

产品说明：

CAS No.：8001-79-4

蓖麻油与二元醇高温聚合生成带负电荷的亲水性阴离子，本品属阴离子表面活性剂一类。可与水任意比例混溶，水溶液PH值呈中性。具有良好的润滑性、乳化性、润湿性、分散性、保色性和耐低温等特性。水溶液可配置成乳白色乳液或淡黄色透明液体。

本皮革涂饰添加剂抗酸、抗碱、耐硬水、水剪性强、分散性好、乳液稳定可任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块。本品分别用于皮革的底层、中层和顶层涂饰皮革中，主要起填充涂层、改善涂层手感、耐磨、防粘及润色增加光泽等作用，能赋予皮革特别的光亮度和蜡感。还可与不同离子性能的涂饰剂配伍使用。水溶性很好乳液稳定，可长期存放，透明乳液2年内不分层、无浮蜡。能够适用于各种皮革的涂

饰，涂饰后的皮革光泽柔和自然，手感丰满滋润，能提高皮革表面的耐摩擦能力。C57H104O9
分子量

水溶性蓖麻油基冲压油

PX-BM96C

有效含量 外观 PH7-8 值 备注

对蓖麻油支链的改变高温聚合。可与水任意比例混溶，水溶液PH值呈中性，不会对金属工件产生腐蚀。产品具有适宜的润滑性和低温性能，能够提高工件冲压质量，有效保护模具，易清洗，清洗后的水溶液可以循环使用，不影响工件后续加工工序。水溶液可配置成乳白色乳液或淡黄色透明液体。

本冲压油具有耐硬水、水剪性强、分散性好、乳液稳定可任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块的特点。在亲油基团的作用下也可以与其他冲压油配合使用且具有优异的乳化融合作用。本品分别用于工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺。降低了冲压工作温度增加模具寿命增加模具寿命。本品为高浓度水溶性蓖麻油需用水稀释至20%-50%含量,喷涂或浸泡工件使用，因此大大降低了使用成本且无毒无味，对人体无害，有效的保护了环境。

润滑油专用水溶性蓖麻油

PX-BM96R

有效含量 物理外观 PH值 色度 粘度CP 水溶性

96%+1 黄色至棕红色透明油状液体 7-8 ____ -20 --- 与任意比例水互溶

0 --

100 --

对蓖麻油支链的改变高温聚合。溶液PH值呈中性，不会对金属产生腐蚀。具有良好的耐高温和耐低温特性，高温不氧化，低温不凝固。实验室干燥箱中220 温度下，化学性能和物理特性不发生改变，有效的解决了蓖麻油有机物高温碳化的缺陷，同时也解决了低温下蓖麻油的粘度不稳定的缺陷。满足了冷启动和高温爬坡车辆对润滑油的要求，而且不含磷、硫等对空气有污染的成分。与任意比例的水互溶，对润滑系统具有良好的清洁能力。本品具备乳化特性，对合成油脂中的基础油及其他油脂和添加剂，具有有效的融合作用。

产品用途：

? 用作润滑油的基础油

? 用于润滑油的粘度调节

? 用于润滑系统的清洗

? 润滑油的合成起融合作用