

保定玻璃楼梯扶手设计 秦安五金

产品名称	保定玻璃楼梯扶手设计 秦安五金
公司名称	保定秦安五金制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区颧庄乡康庄村门脸
联系电话	13730189686

产品详情

保定玻璃楼梯扶手所延伸出的起始以及终止踏步应该不小于15厘米，这样才可以保证行走的安全。一般平台的立杆间距应该为踏步宽的一半，扶手立柱的间距应该在80-120厘米之间。扶手圆截面的直径应该在46厘米之间，距离为4.5厘米，其他截面形状的顶端宽度不应该超过7.5厘米。木扶手的截面直径应该为5厘米，金属扶手截面的直径应该在3.2-4厘米之间，靠墙扶手与墙面的净距离应该大于4厘米，低不能小于3.5厘米。

保定玻璃楼梯的设计注意事项：1.楼梯照明：灯光过暗不利于行走安全，灯光过亮易出现眩光。所以，楼梯光线要柔和而清晰。2.楼梯风格：楼梯设计时要与装修风格相一致。3.楼梯噪音问题：与踏板各部件的连接有关，使用时不能产生过大的杂音，以免影响家庭成员的休息。秦安五金厂安装保定玻璃楼梯，质量保证，可根据客户需求定制，如有需要，欢迎新老客户来电访问！！

如何选择保定玻璃楼梯？1.看品牌。目前市面上的楼梯品牌繁杂，一部楼梯从几千元到数万元不等，因此，消费者应选择信誉较好企业的品牌产品。目前国内规模较大、梯型较多、信誉较好的品牌。2.看品质。坚固耐用是选保定玻璃楼梯的首要因素，选择楼梯造型的同时，还要考虑到楼梯的受力。楼梯的受力的由曲梁、踏步板、扶手及栏杆共同承载的。木踏板尽量选择较耐用的木材，如泰橡、欧榉、樱桃木等；另外要注意踏板的厚度与含水率，厚度常规在40毫米左右。