

宣城太阳能路灯 合肥保利太阳能路灯 太阳能路灯报价

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宣城太阳能路灯 合肥保利太阳能路灯 太阳能路灯报价 |
| 公司名称 | 合肥保利新能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区肥东双创产业园 |
| 联系电话 | 13295606599 |

产品详情

太阳能路灯与市电路灯对比

1、安装对比

太阳能路灯安装时，不用铺设复杂线路，宣城太阳能路灯，只做一个水泥基座及在1m之内做一个电池坑，用镀锌螺栓固定就可。

市电路灯施工中有复杂的作业程序。首先要铺设电缆，挖沟布管、管内穿线、回填等大量土建施工，消耗大量人力、物力、财力。最后还要进行调试，一旦出现问题，太阳能路灯批发，就造成很大消耗。

2、费用对比

太阳能路灯一次投资、长期受益，由于线路简便，不产生维护费用，不产生昂贵电费。6—7年收回成本，后3—4年节约100多万的电费及维护费用。

市电路灯电费高昂，线路复杂，需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳的情况下，钠灯易坏是不可避免的，而随着年限的延长，线路老化、维修费用更是年年递增。

3、安全对比

太阳能路灯由于采用的是12—24V低压，电压稳定，运行可靠，不存在安全隐患，是生态小区，路政部门理想产品。

太阳能路灯安装验收小知识

- 1、太阳能路灯安装试运行前，应检查太阳能路灯灯杆、灯具、太阳能电池组件、控制器、蓄电池的型号、规格并应符合设计要求。
- 2、灯杆杆位合理。
- 3、太阳能电池组件方位角和倾角安装符合设计要求，没有明显遮挡。太阳能路灯灯杆与地面垂直。
- 4、太阳能路灯控制器的设置符合设计要求。
- 5、太阳能路灯灯臂安装应与道路中心线垂直，太阳能路灯多少钱，固定牢靠。在杆上安装时，灯臂安装高度应符合设计要求，引下线松紧一致。
- 6、太阳能路灯灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致，灯具横向中心线和地面应平行，投光灯具投射角度应调整适当。平均亮度、平均照度达到设计要求。
- 7、太阳能路灯灯杆、灯臂的热镀锌和油漆层不应有损坏。
- 8、路灯的防盗措施完善。

太阳能路灯控制器防水的效果

太阳能路灯控制器大都装于灯罩、蓄电池箱中，一般也不会进水，太阳能路灯报价，但在实际工程案例中有些因为安装不当或者有的控制器的电路板没有做三防漆处理，会因为雨水顺着控制器端子的外接线流入太阳能路灯控制器造成短路。太阳能路灯厂家提醒您在施工时应该注意将控制器端子内部连接线弯成“U”字型并固定，暴露在外部的连接线也固定为“U”型，这样雨水就无法淋入造成控制器短路，另外还可在内外线接口处涂抹防水胶来防水。

宣城太阳能路灯-合肥保利太阳能路灯-太阳能路灯报价由合肥保利新能源科技有限公司提供。宣城太阳能路灯-合肥保利太阳能路灯-太阳能路灯报价是合肥保利新能源科技有限公司（www.hfbaoli.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔经理。