

# 安装擦窗机 上海擦窗机 安赛伏机械

产品名称	安装擦窗机 上海擦窗机 安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

## 产品详情

窗机吊船在其工作面应具有立面保护装置，其形式可为靠墙轮或缓冲带。

保护装置应有以下两种功能：防止擦窗机吊船旋转和过度摆动。减小损坏建筑物立面的危险。吊船在斜面上工作

1吊船在斜面上工作时，吊船和悬挂装置应有7.7.2至7.7.7的附加要求。

2吊船应安装斜面工作，滚轮的数量和位置应能承受吊船的最1大作用力，高层擦窗机，滚轮的数量和位置应使吊船在工作中保持稳定。

3设计应保证吊船沿斜面工作时底板保持水平，其横向和纵向倾斜角度小于 $\pm 8^\circ$ 。

4爬升式提升机构与相应收绳器的设计应避免工作钢丝绳与安全钢丝绳松弛。如果擦窗机钢丝绳出现松弛，下降自动停止。

5如在斜面底端立面继续垂直下降，配备的限位开关可检测到斜面底端并使吊船自动停止下降。

6设备在电源失效时，应有使操作人员安全撤离的措施。

7计算擦窗机悬挂装置稳定性时，应考虑在斜面上工作的吊船施加的作用力的大小和方向。

高层建筑擦窗机的选型要求 擦窗机是高层建筑物外墙立面和采光屋面清洗、维护作业的常设设备。需根据建筑物的高度、立面及楼顶结构、承载、设备行走的有用空间，擦窗机价格，设计不同型式的擦窗机。即要考虑到安全、经济、实用，又要考虑到安装的擦窗机能与建筑物协调，不影响建筑物的美观。所以擦窗机的选型与建筑设计及施工等密切相关。按照擦窗机标准，擦窗机可分为：屋面轨道式（简称轨道式）、轮载式、悬挂轨道式（简称悬挂式）、滑车式和插杆式、滑梯式。擦窗机的特点是非标准性机电设备。建筑物的高度、外观、立面结构形式、楼顶空间尺寸不相同，因此

不容易找到两台一样的擦窗机。针对不同大楼的独特建筑形式和功能，安装擦窗机，在选用擦窗机时，应从安全性、经济性、实用性这三大原则的基础上，按以下几点进行考虑：

- (1) 优先选用轨道式，自动化程度高；
- (2) 楼顶空间通道、立面结构等是否适合所选择的擦窗机型式；
- (3) 选用的擦窗机能不能达到结构承载要求；
- (4) 选用的擦窗机尽量不影响建筑物的美观；
- (5) 擦窗机的造价业主能否承受；
- (6) 能否选用的台数是少的，上海擦窗机，完成整个大厦的作业。

擦窗机是高层建筑物外墙立面和采光屋面清洗、维护作业的常设专用设备。需根据建筑物的高度、立面及楼顶结构、承载、设备行走的有效空间，设计不同型式的擦窗机。既要考虑到安全、经济、实用，又要考虑到安装的擦窗机能与建筑物协调一致，不影响建筑物的美观。所以擦窗机的选型与建筑设计及施工等密切相关。擦窗机是室外高空载人设备，因此对擦窗机的安全性和可靠性要求非常高。

安装擦窗机-上海擦窗机-安赛伏机械由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。安装擦窗机-上海擦窗机-安赛伏机械是武汉安赛伏机械设备有限公司（[www.whasf.com/](http://www.whasf.com/)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。同时本公司（[www.ddsjsb.cn](http://www.ddsjsb.cn)）还是从事水工结构检修维护设备，湖北电动升降机设备，高层建筑设备维护系统生产的厂家，欢迎来电咨询。