

电缆防火桥架 亳州防火桥架 合肥首开电气设备

产品名称	电缆防火桥架 亳州防火桥架 合肥首开电气设备
公司名称	合肥首开电气设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市合马路与燎原大道交口往北400米左右
联系电话	18225512225

产品详情

桥架(防火槽式电缆桥架)安装

- 对于特殊形状桥架，将现场测量的尺寸交于材料供应商，由供应商依据尺寸制作，减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
- 桥架安装前，须与各专业协调，避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。
- 将桥架举升到预定位置，与支架采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致，在圆弧形建筑物墙壁的桥架，其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，亳州防火桥架，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。
- 跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。
- 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。

防火桥架的防火性能

大家都知道，防火桥架适用于10KV以下电力电缆，以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设，但是关于它的防火性能很多人可能就不太了解了，那接下来小编就给大家来介绍下它的防火性能。

钢质骨架主要采用优质冷轧板经机械加工制造而成，具有承载能力高，使用寿命长的特点。钢质骨架的断面整齐无毛刺尖角，槽内光滑平整无尖锐凸起。加工成型后断面形状均匀、无弯曲、扭曲、裂缝、边沿等缺陷。

防火板采用硅质材料和钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经先进的蒸压技术制成。

防火涂料是一种高效钢结构保护产品。它精选高分子合成树脂为成膜物质，加以阻燃剂、发泡剂、炭化剂及高温耐火材料配制而成的。它在高温条件下，涂层发生连续发泡膨胀效应，形成柔韧的海绵状的炭化隔热层，使承载的钢结构不会因高温烈焰的作用而急剧软化变形，强度不会急剧下降。外表防火涂料层喷涂要求均匀、光洁、无明显色差。内层加防火板或喷防火涂料，且保证防火板与桥架固定可靠。

电缆桥架的承载才能是经过挑选恰当厚度的资料来满足，为了提高电缆桥架的承载才能，一般是增减电缆桥架的板材厚度来完成的；电缆桥架的承载才能应满意作业均布载荷，电缆防火桥架，电缆桥架应能习惯不一样的环境要求和有教长的使用寿命。钢制电缆桥架安装检查合格，才能敷设电缆；电缆敷设前绝缘测试合格，防火桥架厂家，才能敷设；电缆电气交接试验合格，且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认，才能通电。

电缆防火桥架-亳州防火桥架-合肥首开电气设备(查看)由合肥首开电气设备销售有限公司提供。电缆防火桥架-亳州防火桥架-合肥首开电气设备(查看)是合肥首开电气设备销售有限公司(www.zgqj999.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。