

武威支座 可调支座 祁源电力

产品名称	武威支座 可调支座 祁源电力
公司名称	河北祁源电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县石油公司南（五里窑）
联系电话	15632777827

产品详情

D7.D7A焊接横担（ 300 ° C）/D9.D9A立管管夹/D8管卡横担（无保温）。D10立管短管卡（无保温）/D13横担弹簧用焊接管座（ 300 ° C）/D11.D11A立管焊接单板（ 300 ° C）。D12立管焊接双板（ 300 ° C）。D14横担弹簧用管夹管座（ 5 ° C）Z1型管夹固定支座/Z2.Z2A焊接固定支座。Z3管夹滑动支座（ 5 ° C）/Z4管夹导向支座（ 5 ° C）。Z5焊接滑动支座（ 300 ° C）/Z7管卡（我保温）/Z6焊接导向支座（ 300 ° C）/Z8槽钢支座（无保温）。Z9支管支承板（无保温）/Z11热量弯管托座（ 300 ° C）/Z10立管支座（ 300 ° C）/Z12循环水支座。Z13循环水管托座/连接件，武威支座，弹簧支吊架弹簧支吊架。

通常用于管道在支撑点无垂直位移的情况下。而可调刚性支吊架支座是刚性支吊架的一种特殊形式，通过旋拧可调螺丝，在一定范围内调整支吊架的高度。弹簧支吊架适用于支撑点有垂直位移的场合。限位支吊架用于约束因热胀引起管系位移的支吊架统称为限位支吊架。根据约束方 根据承受管道重量的特点不同，承重支吊架又分为刚性支吊架、可调刚性支吊架支座、可变弹簧支吊架和恒力弹簧支吊架四类。刚性支吊架仅限制管道一个方向（-Y方向）的自由度支座，通常用于管道在支撑点无垂直位移的情况下。而可调刚性支吊架是刚性支吊架的一种特殊形式，可调支座，通过旋拧可调螺丝，在一定范围内调整支吊架的高度。弹簧支吊架适用于支撑点有垂直位移的场合。限位支吊架用于约束因热胀引起管系位移的支吊架统称为限位支吊架。根据约束方式不同，限位支吊架又可分为固定支吊架和止推支吊架三种。固定支吊架限制管道支撑点三个方向的线位移和三个方向的角位移，通常用于管道上不允许有任何位移的地方。导向支吊架可限制管道支撑点两个方向的线位移，用于引导管道位移方向、使管道能沿轴向位移而不沿横向位移的情况。D5焊接双板，D6管夹横担，D7焊接横担，调整支座，D8管卡横担，D9立管管夹，D10立管短管夹，D11立管焊接单板，D12立管焊接双板，D13横担弹簧用焊接管座，D14横担弹等系列产品。管道内部压力和持续外载进行结合，管夹固定支座，管道的第1次应力就产生了。对于整个管道系统来说，第1应力的 大小是衡量管道体系是不是可以安全运行的主要标准。支座由于管系受热膨胀或者手冷变形导致管道出现二次应力。支吊架选择的正确与否，不除了可使管系适应变形的需要，支座还能根据实际需要，支座选择合适的支吊架去限制管系在一定方向上的移动，防止过大应力的产生而破坏管系正常运行。管道弹簧支吊架的设置既要考虑管系第1应力的需求，还应顾全二次应力对管道体系的影响。如此才能使管道体系正常运行。武威支座-可调支座-祁源电力(优质商家)由河北祁源电力设备制造有限公司提供。河北祁源电力设备制造有限公司（www.qydl0317.com）是从事“弹簧支吊架,隔热管托,电动风门,人孔门,补偿器及管道配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董龙凯。同时本公司（www.qiyuanthzdj.com）还是从事国标弹簧支吊架，恒力弹簧支

吊架生产厂家，整定弹簧支吊架组件的厂家，欢迎来电咨询。