

合肥膨胀水泥 加固膨胀水泥 捷谦宏建材

产品名称	合肥膨胀水泥 加固膨胀水泥 捷谦宏建材
公司名称	苏州捷谦宏建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖村迎湖路24号
联系电话	18906183913

产品详情

膨胀水泥

现象：混凝土拌合物出罐后，运输、停放30~45min左右，即明显出现粘稠现象，坍落度损失可达20mm以上，给施工操作带来了困难，影响浇筑质量。

原因分析：(1)混入其他品种的水泥。如石膏矾土水泥混凝土拌合物中，若混入硅酸盐水泥，则混凝土拌合物会很快失去流动性。(2)膨胀水泥用量过多。不论何种膨胀水泥，其组分中的石膏含量，均较常用水泥的石膏含量高得多，膨胀硫铝酸盐水泥，SQ含量一般可达6.5%~7.5%。(3)膨胀水泥的颗粒，普遍较常用水泥细小，比表面积一般达 $4800 \pm 200 \text{cm}^2/\text{g}$ ，表现在混凝土拌合物的需水量，较之相同坍落度的一般水泥混凝土不仅多(约增加10%~15%)，而且坍落度损失既快且大。

苏州捷谦宏建筑材料有限公司是专业生产双快水泥，加固膨胀水泥，粘合剂，腻子粉，膨胀水泥，防水材料，节能保温砂浆等产品的生产企业，装潢材料的专业厂家，欢迎来电咨询！

膨胀水泥出现问题的防治措施

(1)由于膨胀水泥独特的特性，对它种水泥的混入敏感性较强，因此要求膨胀水泥在储存、堆放、搅拌、运输等过程中均不应混入它种水泥，以防造成速凝或流动性迅速消失，损害混凝土的物理力学性能。搅拌机、运输车、手推车以及振捣机具、铁铲等施工机具，均应清洗干净，防止它种水泥残留物粘附其上，膨胀石棉水泥，混入膨胀水泥混凝土中引起不良后果。

(2)膨胀水泥品种较多，各自性能不尽相同，相互间不可随便替代。即使同一品种、不同厂别的也不可替代，以防不测。

苏州捷谦宏建筑材料有限公司是专业生产双快水泥，粘合剂，腻子粉，膨胀水泥，防水材料，节能保温砂浆等产品的生产企业，装潢材料的专业厂家，欢迎来电咨询！

膨胀水泥的主要用途

1.自应力水泥主要用于自应力钢筋混凝土压力管及其配件。本发明涉及硅酸盐水泥熟料的烧制，具体是指一种利用冶炼铅锌湿废渣烧制硅酸盐水泥熟料的方法。本法配方如下：石灰石86~90%（重量），铅锌干废渣3~10%（重量），粘土3~8%（重量），铁粉0~2%（重量）。本法充分利用广东地区冶炼铅锌湿废渣代替部分粘土和大部分铁粉等有用资源，烧制优质硅酸盐水泥熟料，既变废为宝，又保护环境。不仅符合生态水泥工业可持续发展的战略决策，而且是使废弃物资源化的有效途径。

苏州捷谦宏建筑材料有限公司是专业生产双快水泥，合肥膨胀水泥，粘合剂，腻子粉，膨胀水泥，防水材料，节能保温砂浆等产品的生产企业，装潢材料的专业厂家，欢迎来电咨询！

合肥膨胀水泥-加固膨胀水泥-捷谦宏建材(推荐商家)由苏州捷谦宏建材有限公司提供。合肥膨胀水泥-加固膨胀水泥-捷谦宏建材(推荐商家)是苏州捷谦宏建材有限公司（shop1413572121047.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。