

英吉尼特INGENINST IGNG系列指针式微差压表/风压表

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 英吉尼特INGENINST IGNG系列指针式微差压表/风压表 |
| 公司名称 | 北京华旭世纪科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区广源闸5号1幢7层701-065 |
| 联系电话 | 010-80805981 13120150017 |

产品详情

：：产品描述：：

美国INGENINST IGNG系列微差压表/风压表，采用了纯机械式磁螺旋技术，无需电源就可以指示气体的正压、负压和差压。它是以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式差压/压力表，配带全机械结构式设计的开关功能。采用的磁螺旋技术，无需填充导压液；具有防震、摇动和过压功能；无机接触，因此磨损低，可靠耐用。

IGNG系列产品，外壳采用坚固铸铝制造，104mm表盘清晰易读，它用指针迅速指示出被测气体的压力。广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，也可用于燃烧过程中的空气煤气比值控制等场合。

：：产品特色：：

采用了磁螺旋技术，经久耐用

104mm大表盘，清晰易读

多种量程可选

超高性价比

可指示正压、负压和差压

：：典型应用：：

IGNG产品广泛应用于洁净室差压测量；炉膛负压测量；送、引风机进出口压测量；高、中、低效过滤器前后差压测量等。也可用于燃烧过程中空气煤气比值控制及自动阀控制等工业场合，还可用于医疗保健设备中血压和呼吸压力监测报警，以及差压相关的实验室和研究机构等。

：：性能指标：：

介质：空气或与之兼容的非腐蚀性气体

产品量程：常用量程：0-60Pa、0-100Pa、0-125Pa、0-250Pa、

0-500Pa、0-750Pa、0-1KPa、0-2KPa、0-5KPa

正负量程：60-0-60Pa、125-0-125Pa、250-0-250Pa

500-0-500Pa、2500-0-2500Pa等

指示单位：标准为帕斯卡Pa，其它压力单位如：英寸水柱、

英寸汞柱、毫米水柱、毫米汞柱、厘米水柱

厘米汞柱、mBAR、PSI、米每秒（风速压力同时显示）等

客户均可指定，订货时请提前指出并留好订制时间

精度：标准为 $\pm 2\%FS$ （60Pa和125Pa为 $\pm 4\%FS$ ）

环境温度：-7 ~ 60

表额定耐压：-68 ~ 100KPa，更高压力请咨询

过压：约172KPa时橡胶过压塞被冲开

接口方式：高压和低压孔均为1/8 锥管螺纹

两组（侧面和背面各一组）

外壳材质：压模铸铝

整体重量：460g

标准附件：2个1/8 NPT堵头

2个1/8 螺纹橡胶管接头

3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡

∅6.0（mm）压力连接塑料软管

零点调整：单独旋转调节

其它选项：高压选项、ABS外壳、嵌入式支架、天然气选项等

型号命名：IGNG-量程，如IGNG-60Pa