

# 电启动250A汽油发电电焊机

产品名称	电启动250A汽油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW250AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

电启动250A汽油发电电焊机

设备品名：250A汽油发电电焊机

机组型号：SW250AQY

动力主要参数

动 力：四冲程

机器冷却：风冷

缸 数：单缸

动力配置：SW190F

油 箱：25L

连续工作：12小时（H）

发电机主要参数

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相/三相

启动方式：手启动/电启动

工作电流：22A/14A

频 率：50HZ

机油容积：1.1L

电压波动：自动调节AVR

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

油 耗：350g/kw.h

发电机组主要参数

机器尺寸：长\*宽\*高（mm）720\*515\*545

整机重量：70kg/千克

电焊机主要资料

电流调节：50-250A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负 载 率：

焊 条：2.5-5.0

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分：

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。

电焊机（electricweldingmachine）实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负两极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等。

市场上所见到的97号、98号汽油产品执行的产品标准均为企业标准。与GB 17930-1999标准所属产品相比，具有更高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。汽油作为有机溶液，还可以作为萃取剂使用，作为萃取剂广泛的应用为国内大豆油主流生产技术：浸出油技术。浸出油技术操作方法为将大豆在6号轻汽油中浸泡后再榨取油脂，然后经过一系列加工过后形成大豆食用油。