

电启动备用15千瓦汽油发电机订购电话

产品名称	电启动备用15千瓦汽油发电机订购电话
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-15GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电启动备用15千瓦汽油发电机订购电话

当汽油发电机以低速运行时，它需要一个强的混合物(小于初始浓度)。阻风门打开,空气进入进气管的数量增加,但由于小风门打开,被节流,空气流入气缸数量,少喉咙速度不高,不能产生更大的压力差,主燃油喷射燃油喷射没有或很少注入。化油器进气管壁和节流孔径小,快,气流在节流压差大,低注入香港郑坐落在这里,在压差的作用下,燃油喷射汽油独立卷入低速的油管,通过孔板在低速度、低速度喷射孔,得到一个强大的混合物。

技术参数

- *、产品型号：B-15GDI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相数：单/三相

- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390g/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm
- *、整机净重195k
- *、7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护