

# 上海施工围蔽PVC围挡安装及报价，施工围挡效果图

产品名称	上海施工围蔽PVC围挡安装及报价，施工围挡效果图
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

上海施工围蔽PVC围挡安装及报价，施工围挡效果图

PVC围挡又称工程围挡、施工围挡、市政施工围挡、工地围挡、道路施工围挡、PVC工程围挡、工地施工围挡。目前围挡的使用在市政各种项目施工是必不可少的建筑材料了，地铁施工、道路施工等项目使用都相当普遍。那么上海PVC围挡的施工分哪几步？又有什么样的标准呢？

PVC围挡施工的施工步骤以及标准：

- 1、建筑临时PVC围挡建筑工程开工前，需要三通一平(具体指:水通、电通、路通和场地平整)，保证施工环境相对形成封闭施工，必须能先建设PVC围挡作为施工场地的临时围墙。
- 2、建筑临时PVC围挡的标准施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员的进场登记制度。沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其它设计市容景观路段的工地设置围挡高度不低于2.5米，其它工地的围挡高度不低于1.8米，围挡材质要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。
- 3、设置建筑PVC围挡的目的设置临时围墙是文明施工的必要条件，亦可防止外来人员随便进出工地，防止安全事故的发生。
- 4、安装步骤地面硬化---膨胀螺丝固定立柱---组装围挡板与上下横杆---围挡板与立柱拼装成型(保证横平

竖直)---基础墙砌砖加固---基础粉刷黄黑交替警示漆。

5、武汉天诚瑞通PVC围挡的高度、材料、布置、粉饰都有一定的规格，例如要求工地围挡高度不能小于2.5m;一般路段不低于1.8m。市政工程金属围挡板统一为蓝色或绿色，房建工程施工围墙统一为白色;工地大门要与围挡协调，并设置企业标志牌，门侧围挡要架设式样规范的“五牌一图”，进出现场的主要道路要硬化和绿化。对因特殊情况不能设置围挡的，则要求必须设置安全警示标志。上海施工围蔽PVC围挡安装及报价，施工围挡效果图

6、围挡高度为5米高，主体结构采用槽钢及角钢焊接，立柱基础为钢筋混凝土加预埋钢板加地脚螺栓；风荷载按8级风考虑；立柱间距不大于3米，槽钢具体型号及壁厚根据计算结果确定；广告体距地面500mm；所有槽钢、角钢、钢板等金属构件，必须经防锈、防腐处理；立柱基础混凝土标号不低于C25，埋深不少于500。