

广东汤浅蓄电池UXF90-12通信专用电池

产品名称	广东汤浅蓄电池UXF90-12通信专用电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 规格:12V90AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

广东汤浅蓄电池UXF90-12/12V-90AH通信专用电池，汤浅蓄电池UXF90-12代理

汤浅蓄电池详细介绍:汤浅蓄电池UXF90-12，12V90AH技术参数 额定电压:12V额定容量(10hr):90Ah外形尺寸:长:395±2mm 宽:108±1mm 高:264±1mm 总高:264±1mm参考重量:约33Kg不同放电率实际容量
20小时率:100Ah10小时率:95Ah5小时率:88Ah3小时率:83Ah1小时率:89Ah容量与温度的关系(20小时率) 40 (104) : 103%25 (77) : 100%0 (32) : 86% - 15 (5) : 65%在25 (77)时完全充电的内阻:约4.5m 充电方法(恒压)循环:充电电流为25A充电电压14.5-15.0V/12V77 (25)充电温度补偿电压 -24mV/ 浮充:充电电流为25A充电电压13.6-13.8V/12V77 (25)充电温度补偿电压 -18mV/ 汤浅蓄电池1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小耐冲击性好用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在***小，汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。电池防漏液的结构、具有免维护的特性;电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，电池可任意位置放置，便于保护和使用;电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化;电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域。5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。7、深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复

型号电压(V)容量(Ah)参考尺寸(毫米)参考重量(kg)长宽总高度 UXF100-12 12 100(10小时率)

420 108 325 40 UXF150-12 12 150(10小时率) 530 125 325 58 UXF100-
12FS 12 100(10小时率) 395 106 289.5 34 UXF90-12 12 90(10小时率)
395 108 264 33