

内外墙乳胶漆的高弹性纯丙乳液9689AS

产品名称	内外墙乳胶漆的高弹性纯丙乳液9689AS
公司名称	山东冀鲁建筑装饰工程有限公司
价格	10.00/个
规格参数	巴德富:桶 9689AS:kg 上海:吨
公司地址	山东省济南市天桥区新材料化工交易市场
联系电话	15066650754

产品详情

BATF 合成胶乳 RS-9689AS 为自交联型高弹性纯丙乳液，是特地为使用在弹性墙壁和屋顶涂料之中而设计的，适应现在与未来的环境要求开发的第三代 AP-Free、甲醛及其衍生物的高性能弹性乳液。

BATF合成胶乳RS-9689AS由于使用了乳液自交联技术和紫外线固化齐聚物技术，因而可以形成既柔软又抗污染的漆膜。

BATF合成胶乳RS-9689AS配制的弹性涂料，低温下仍能保持优良的弹性，对积尘有超常的抗性，并具有呼吸能力，可防止潮份在墙壁和屋顶内的积累。同时，RS-9689AS在胶束外层采用特殊的锚定基团，能有效的提高弹性涂料和底漆之间的层间附着力以及早期湿附着力。

典型特性：

聚合物类型 全丙烯酸酯共聚型

外观 乳状白色带蓝光乳液

PH 值 (25) 8 ± 1 布氏粘度 (25 , 3号转子, 12转/分,cps) 200-2000

固含量 (%) 52 ± 1

最低成膜温度 () < 0 粒子直径 (μm) 0.1-0.2

离子性 阴离子型

贮存条件：产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 $10 \sim 35$ ，有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项：有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，

请向有关巴德富代表查询上述细则。主要特性与优点：优良的弹性，耐沾污性；良好的附着力；