

插板阀方形、气动电动手动排水渠道闸门、污水处理平板闸门

产品名称	插板阀方形、气动电动手动排水渠道闸门、污水处理平板闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 密封:软密封
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

插板阀方形、气动电动手动排水渠道闸门、污水处理平板闸门广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰、河流等工程，作为截止、调节流量和控制水位之用。

渠道闸门主要由闸门（门框、闸板）、密封条、吊块螺母等部件组成。密封面上镶有P型橡胶条，保证了密封性和耐久性。

渠道闸门久用磨损后，可通过楔形压块高度来保证正常工作。具有结构合理、封闭性好，安装、调整、使用、维护方便、性能可靠等特点。

渠道闸门用于关闭和开放泄水通道的控制设施，是水工建筑物的重要组成部分，可用以拦截水流，调节流量、控制水位、排放泥沙和飘浮物等。

插板阀方形、气动电动手动排水渠道闸门、污水处理平板闸门产品特点：1：耐腐蚀，耐酸碱及大部分腐蚀性化学品及污水、海水。2：密封性好，采用橡胶对金属密封，大口径闸门止水胶圈为空心结构，密封性能大大提高。3：力矩小，由于门板重量轻，门板与导轨之间的摩擦阻力小，故使得手轮操作力矩不大于100N。4：不锈钢渠道闸门的过水断面与渠道等宽；超宽型可制作成双吊点启闭。5：对渠道深度的适应性强；具有结构简单；安装方便的特点。6：可按不同状况选用手动或手电两用螺杆式启闭机。

型号规格

插板阀方形、气动电动手动排水渠道闸门、污水处理平板闸门安装尺寸(mm)

	A	B	C	H
--	---	---	---	---

500×600	620	500	100	600
------------------	-----	-----	-----	-----

800×500	912	900	120
------------------	-----	-----	-----

1000×800	1120	1000	800
-------------------	------	------	-----

1200×1000	1320	1200
--------------------	------	------

1200×1200

1400×1000	1530	1400	150
--------------------	------	------	-----

1800×1200	1950	1800
--------------------	------	------

2500×1500	2650	2500	200	1500
--------------------	------	------	-----	------

2000×5000	2150	2000	5000
--------------------	------	------	------

2500×4000	4000
--------------------	------