

YGM409洁净室专用温湿度显示报警仪 不锈钢面板带报警提示

产品名称	YGM409洁净室专用温湿度显示报警仪 不锈钢面板带报警提示
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM409 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区 A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

产品详情

????

YGM409洁净室专用温湿度显示仪是满足洁净厂房使用条件的显示温湿度值的一款产品。产品采用不锈钢无积尘面板，并具有声光报警功能，可与双86型暗盒配合安装到墙面。该产品可以同时显示温度、湿度和露点任意2个参数。液晶屏可显示两行内容，其中第一行可选显示内容为：温度/露点，第二行可选显示内容为：露点/湿度。产品具有精度高，性能稳定，可靠性强，安装方便等优点，广泛应用于洁净车间、生物医药、食品工业等洁净空间领域。

主要技术指标

显示范围：-999 ~ 9999(显示分辨率0.1；在显示范围内量程可通过按键设置) 测量精度：±0.2%FS
信号输入：电流型：4 ~ 20mA
电压型：0 ~ 10V
信号输出：电流型：4 ~ 20mA，电气负载 500
电压型：0 ~ 10V，电气负载 10K
(说明：用户选型的时候，请注意：首先，两路输入信号要一致。要么都为4 ~ 20mA，要么都为0 ~ 10V；其次，这两路的信号输入和输出必须一致。例如：两路信号输入为4 ~ 20mA，那么输出也必须选4 ~ 20mA) 485输出型：Modbus
RTU响应时间：T90 10ms 供电电源：20~28VDC 防护等级：IP5X 工作环境：温度-20 ~ +50℃，湿度0 ~ 85%RH
储存环境：温度-20 ~ +60℃，湿度0 ~ 85%RH

选型指南

序号	仪表规格	YGM409-				
1	标准化	标准产品	1			
		特殊定制	X			

2	参数显示选择	温度T、湿度RH	TR		
		露点Dp、湿度RH	DR		
		温度T、露点Dp	TD		
3	输入/输出	电流型(4 ~ 20mA输入/4 ~ 20mA输出)		I	
		电压型(0 ~ 10V输入/0 ~ 10V输出)		V	
		混合型I (4 ~ 20mA输入/485输出)		01	
		混合型II(0 ~ 10V输入/485输出)		02	
4	带按键	是			Y
		否			N

注：1. 选择特殊定制时，有些技术参数会同样本上技术参数不符，请订购时特别标注。 2. 产品采用不锈钢面板，墙面式安装方式，与双86暗盒配合安装。 3. 2路输入/输出，显示2行，每行4位数，可精确到小数点后一位，显示温湿度及露点的单位。 4. 本产品的显示范围是-999-9999。 5. 产品带有声光报警功能。订货示例：

YGM409-1TRIN	
标准化	标准产品
参数显示选择	温度T、湿度RH
(温度)输入	4 ~ 20mA
(温度)输出	4 ~ 20mA
(湿度)输入	4 ~ 20mA
(湿度)输出	4 ~ 20mA
带按键	否